



FORMULA65 FREEZER

Svítlidlo s vysokým stupněm krytí pro použití v mrazácích.

Těleso s povrchem pro konvexní emisi světla a čirým krytem s nacvakávacím mechanismem.

Kontrola světelného toku je provedena pomocí plastového reflektoru. Jednostranné piktogramy (viditelnost 25 m) jsou dodávány včetně na samolepících fóliích.

Oboustranné piktogramy (viditelnost 30 m) jsou dodávány na difuzéru.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: polykarbonát, bílá (RAL 9003)
Kryt: polykarbonát, transparentní
Reflektor: polykarbonát, bílá




Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h

Stabilita barvy světla: 3 SDCM



Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA)
 nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: -40 °C až +45 (svítidlo)
 -10 °C až +45 °C (vzdálený box s baterií a driverem)

Třída ochrany: I



Autotest Kód	Logica Kód	Logica FM Kód			 1h	 3h	 8h		
37093	37094	37095	25 - 30 m	22	400 lm	200 lm	80 lm	LIFE 6.4V / 1,5Ah	8 VA

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
19044	Sada piktogramů na folii 

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
VD 25 m	VD 30 m
29000	Piktogram - šipka nahoru (na folii) 
E16040M-KIT-F65	Piktogram - šipka vlevo/vpravo 
E16041M-KIT-F65	Piktogram - šipka dolů 
E16042M-KIT-F65	Piktogram - šipka vlevo/vpravo dolů 
E16043M-KIT-F65	Piktogram - šipka nahoru 
E16045M-KIT-F65	Piktogram - šipka vpravo nahoru 
19059	Sada piktogramů 