




KUBUS65

Kombinované orientační a protipanické svítidlo s vysokým stupněm krytí. Těleso z ocelového plechu nebo nerezového ocelového plechu s čirým difuzérem. Vysoce odrazivý hliníkový reflektor a jedno- nebo oboustranné značení únikových cest pomocí samolepicích fólií. Všechna svítidla pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž s jednostranným značením únikových cest jsou vhodná pro použití na sportovištích i v potravinářském průmyslu podle IFS-Food (certifikáty akreditovaných orgánů jsou k dispozici na vyžádání).

Svítidlo pro značení únikových cest: verze pro vestavnou nástěnnou montáž a s příslušenstvím pro montáž na výložník a závěs.

Protipanické svítidlo: verze pro přisazenou montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: ocelový plech, bílá (RAL 9003)
nerezový ocelový plech, V2A

Kryt: PMMA, transparentní

Folie: PVC, tištěná

Reflektor: hliník, odrazivý

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h

Uvedení do provozu: Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.

Stabilita barvy světla: 3 SDCM

Teplota chromatičnosti: 4 000 K (ESL & SL)

CRI: 80

Optická komunikace u verze: LIFE



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA)
nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: –10 °C až +45 °C
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 24 V \pm 20 % DC
Napájení z baterie: 24 V \pm 20 % DC
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: –20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I
Napájení (alt.): 90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.): 90–276 V

Verze

LIFE – protipanické svítidlo

Sicuro24 / Sicuro230 – protipanické svítidlo



210 lm

350 lm

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód	Verze		LED	$\Phi=$ 1 h	$\Phi=$ 3 h	$\Phi=$ 8 h		S~
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest / osvětlení), přisazená stropní montáž (osvětlení)										
37060	37061	37062	bílá ²	32 m	48	336 lm	168 lm	67 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37066	37067	37068	V2A	32 m	48	336 lm	168 lm	67 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest) ¹										
37063	37064	37065	bílá ²	32 m	48	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37069	37070	37071	V2A	32 m	48	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ






Sicuro24 Kód	Verze		LED	$\Phi=$	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest / osvětlení), přisazená stropní montáž (osvětlení)					
32020	bílá ²	32 m	48	350 lm	4,3 W
32022	V2A	32 m	48	350 lm	4,3 W
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest) ¹					
32021	bílá ²	32 m	48	–	4,3 W
32023	V2A	32 m	48	–	4,3 W

SICURO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	Verze		LED	$\Phi=$	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest / osvětlení), přisazená stropní montáž (osvětlení)						
31020	bílá ²	32 m	48	350 lm	9,4 VA / 4,7 W	
31022	V2A	32 m	48	350 lm	9,4 VA / 4,7 W	
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest) ¹						
31021	bílá ²	32 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W	
31023	V2A	32 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W	

¹ Příslušenství pro závěsnou montáž a montáž na výložník nutno objednat zvlášť. Svítidla s adaptérem pro závěsnou montáž jsou vyžadována pro všechny typy závěsů i pro montáž na výložník.

² Bílá varianta vhodná pouze pro interiéry.



Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
E16700M	Sada folií s piktogramy	
E16701M	Sada folií s piktogramy	
E16708M	Folie s piktogramem – šipka vpravo dolů	
E16709M	Folie s piktogramem – šipka vlevo dolů	
E16788M	Folie s piktogramem – šipka vpravo nahoru	
E16789M	Folie s piktogramem – šipka vlevo nahoru	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
White	V2A	
F95612	F95613	Konzola pro závěsnou stropní montáž
F95603	F95608	Trubkový závěs, hranatý, 100 mm
F95604	F95609	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95605	F95610	Trubkový závěs, kulatý, 1 000 mm
F95606	F95611	Výložník
F95607	F95607	Ochranný koš (pouze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž bez závěsu, pro výložník)