




KUBUS65


Vysoká úroveň krytí. Provedení z plochých ocelových nebo nerezových profilů s ostře řezanými tvary, které tvoří rámeček pro čirý difuzér. Optika svítidla je tvořena vysoce leštěným hliníkovým reflektorem. Jednostranné nebo oboustranné značení únikových cest je zajištěno díky samolepicím filmům s piktogramem.

Verze dostupné pro nástěnnou montáž, nebo s příslušenstvím pro stropní montáž, montáž na lankový a tyčový závěs nebo vlnkovou montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, bílý (RAL 9003)
nerezová ocel, V2A

Difuzér: methakrylát, průhledný

Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h

Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz

Teplota okolí: LTO: -20 °C až +50 °C
klasická: 0 °C až +40 °C

Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)

Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 24 V ±20% DC

Teplota okolí: -20 °C až +40 °C

Síťové napájení: 24 V ±20% DC

Třída ochrany: III


CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V


Teplota okolí: -20 °C až +40 °C

Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz


Třída ochrany: I




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž



Trubkový závěs, hranatý



Trubkový závěs, kulatý



Montáž na výložník



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)							
37060	37061	37062	32 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹							
37063	37064	37065	32 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
nerezová ocel V2A							
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram) ¹							
37066	37067	37068	32 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹							
37069	37070	37071	32 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					Autotest		LOGICA	
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)										
36060	36061	36062	32 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 06 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah			10 VA
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹										
36066	36067	36068	32 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 06 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah			10 VA
nerezová ocel V2A										
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram) ¹										
36072	36073	36074	32 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 06 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah			10 VA
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹										
36078	36079	36080	32 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 06 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah			10 VA

SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)			
32020	32 m	48	4,3 W
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹			
32021	32 m	48	4,3 W
nerezová ocel V2A			
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram) ¹			
32022	32 m	48	4,3 W
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹			
32023	32 m	48	4,3 W

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)				
31020	32 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹				
31021	32 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
nerezová ocel V2A				
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram) ¹				
31022	32 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹				
31023	32 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

¹ Pro přisazenou nástěnnou montáž a všechny závěsné verze, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis			
E16700M	sada fólií s piktogramy (vpravo, vlevo, dolů, nahoru)			
E16701M	sada fólií s piktogramy (vpravo, vlevo, dolů, nahoru, prázdná)			

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
White	V2A
F95612	F95613 adaptér pro stropní montáž
F95603	F95608 trubkový závěs, hranatý, 100 mm
F95604	F95609 trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95605	F95610 trubkový závěs, kulatý, 1 000 mm
F95606	F95611 výložník (vlajková montáž)
F95607	F95607 ochranný koš