

KUBUS65

Kombinované orientační a protipanické svítidlo s vysokým stupněm krytí. Těleso z ocelového plechu nebo nerezového ocelového plechu s čirým difuzérem. Vysoce odrazivý hliníkový reflektor a jedno- nebo oboustranné značení únikových cest pomocí samolepících folií. Všechna svítidla pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž s jednostranným značením únikových cest jsou vhodná pro použití na sportovištích i v potravinářském průmyslu posle IFS-Food (certifikáty akreditovaných orgánů jsou k dispozici na vyžádání).

Svítidlo pro značení únikových cest: verze pro vestavnou nástěnnou montáž a s příslušenstvím pro montáž na výložník a závěs.

Protipanické svítidlo: verze pro přisazenou montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	ocelový plech, bílá (RAL 9003) nerezový ocelový plech, V2A
Kryt:	PMMA, transparentní
Folie:	PVC, tištěná
Reflektor:	hliník, odrazivý
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.

Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Teplota chromatičnosti:	4 000 K (ESL & SL)
CRI:	80
Optická komunikace u verze:	LIFE



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V

Verze	Φ~
LIFE – protipanické svítidlo	210 lm
Sicuro24 / Sicuro230 – protipanické svítidlo	350 lm

LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód	Verze		LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest / osvětlení), přisazená stropní montáž (osvětlení)										
37060	**37061**	**37062**	bílá[2]	32 m	48	336 lm	168 lm	67 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37066	**37067**	**37068**	V2A	32 m	48	336 lm	168 lm	67 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest)[1]										
37063	**37064**	**37065**	bílá[2]	32 m	48	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37069	**37070**	**37071**	V2A	32 m	48	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO 24 DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Sicuro24 Kód	Verze		LED	Φ=	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest / osvětlení), přisazená stropní montáž (osvětlení)					
32020	bílá[2]	32 m	48	350 lm	4,3 W
32022	V2A	32 m	48	350 lm	4,3 W
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest)[1]					
32021	bílá[2]	32 m	48	–	4,3 W
32023	V2A	32 m	48	–	4,3 W

SICURO 230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Sicuro230 Kód	Verze		LED	Φ=	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest / osvětlení), přisazená stropní montáž (osvětlení)						
31020	bílá[2]	32 m	48	350 lm	9,4 VA / 4,7 W	
31022	V2A	32 m	48	350 lm	9,4 VA / 4,7 W	
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest)[1]						
31021	bílá[2]	32 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W	
31023	V2A	32 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W	

[1] Příslušenství pro závěsnou montáž a montáž na výložník nutno objednat zvlášť. Svítidla s adaptérem pro závěsnou montáž jsou vyžadována pro všechny typy závěsů i pro montáž na výložník.


[2] Bílá varianta vhodná pouze pro interiéry.




Přisazená nástěnná a stropní montáž




Výložník




Trubkový závěs, hranatý



Trubkový závěs, kulatý



Krátký závěs, strop



Křivka svítivosti

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
E16700M	Sada folií s piktogramy
E16701M	Sada folií s piktogramy
E16708M	Folie s piktogramem – šipka vpravo dolů
E16709M	Folie s piktogramem – šipka vlevo dolů
E16788M	Folie s piktogramem – šipka vpravo nahoru
E16789M	Folie s piktogramem – šipka vlevo nahoru

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód		Popis
White	**V2A**	
F95612	**F95613**	Konzola pro závěsnou stropní montáž
F95603	**F95608**	Trubkový závěs, hranatý, 100 mm
F95604	**F95609**	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95605	**F95610**	Trubkový závěs, kulatý, 1 000 mm
F95606	**F95611**	Výložník
F95607	**F95607**	Ochranný koš (pouze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž bez závěsu, pro výložník)