

ORIENTAČNÍ SVÍTIDLA




MULTI-D

Čtvercové provedení tvaru svítidla z ocelového plechu pro univerzální možnosti užití. Vhodné pro všechny varianty montáže. Jednostranné nebo oboustranné značení únikových cest je zajištěno díky vyměnitelnému difuzéru s piktogramem.

Verze dostupné pro přisazenou nástěnnou (jednostrannou) montáž, nebo pro vestavnou/přisazenou stropní montáž, nebo montáž na závěs a výložník (dvojstranná signalizace únikových cest).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, šedý (RAL 9006)
Kryt: ocelový plech, šedý (RAL 9006)
Difuzér: methakrylát
Piktogram: methakrylát, tištěný

Pokles světelného toku $L_{80} B_{50}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Sítové napájení: 198–254 V/50 Hz
Teplota okolí: klasická: 0 °C až +40 °C
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 24 V ± 20% DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Sítové napájení: 24 V ± 20% DC
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 176–254 V
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Sítové napájení: 198–254 V/50 Hz
Třída ochrany: I




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž




Vestavná stropní montáž



Lankový závěs









Trubkový závěs






Montáž na výložník





CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód				 Autotest	 LOGICA	
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹								
36238	36239	36240	22 m	24	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	7 VA
36241	36242	36243	34 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
36244	36245	36246	44 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA


DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹			
32098	22 m	24	2,2 W
32099	34 m	32	4,9 W
32100	44 m	48	4,3 W

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram) ¹				
31151	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W	
31152	34 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31153	44 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť			
Kód			Popis
VD 22 m	VD 34 m	VD 44 m	
F95902	F95903	F95904	sada pro stropní vestavnou montáž (sádkokartony)
F95905	F95905	F95905	lankový závěs, nastavitelný, délka 1 200 mm
F95901	F95901	F95901	výložník – vlajková montáž
F95906	F95906	F95906	trubkový závěs, kulatý, délka 500 mm
F95914	F95915		stropní box pro montáž do betonu (lité stropy)
F95917	F95918	F95919	kryt kabelů, bílá
F95920	F95921	F95922	kryt kabelů

Příslušenství – dodáváno včetně			
Kód			Popis
VD 22 m	VD 34 m	VD 44 m	
E16500M	E16501M	E16502M	sada piktogramů 
F95900	F95900	F95900	adaptér pro nástěnnou montáž