

PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA

LOGICA

Těleso s kompaktním designem a čirou optickou vyzařovací plochou a čirým difuzérem. Ovládání světelného toku poskytuje plastový reflektor.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou nebo stropní montáž.



MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso:	polykarbonát, šedý (RAL 7035)
Difuzér:	polykarbonát, průhledný
Reflektor:	polykarbonát, zrcadlový
Stupeň krytí:	IP65 (přisazená a vestavná nástěnná montáž), IP40 (přisazená a vestavná stropní montáž)

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h
Stabilita barvy světla:	3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz	Teplota okolí: 0 °C až +40 °C
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)	Třída ochrany: II

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 24 V ± 20% DC	Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 24 V ± 20% DC	Třída ochrany: II / III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 176–276 V	Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz	Třída ochrany: II




Křivka svítivosti



Přisazená nástěnná nebo stropní montáž



Vestavná nástěnná montáž



Montážní otvor: 430 mm × 165 mm

Vestavná stropní montáž

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	LOGICA	S~
Přisazená nástěnná nebo stropní montáž, vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest ¹								
12187S	12187S	12187FMS	30	1 500 lm	700 lm	NiMH 7,2 V / 4 Ah	NiMH 7,2 V / 4 Ah	15 VA

ŠICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	LED	Φ	P=
Přisazená nástěnná nebo stropní montáž, vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest ¹			
32089	30	600 lm	4,3 W

ŠICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED	Φ	S~	P=
Přisazená nástěnná nebo stropní montáž, vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest ¹				
31099	30	900 lm	12 VA / 10,4 W	

¹ Pro vestavnou nástěnnou a stropní montáž, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
12193	sada pro vestavnou stropní montáž
12194	ochranný koš
12198	sada pro vestavnou nástěnnou montáž