



### Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9016
- reflektor: leštěný hliníkový plech

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: přímo na strop

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-836 - turborastr

99-837 - křížová mřížka

Použití: restaurace, recepce, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

- Pro turborastr 99-836 a křížovou mřížku 99-837 nutno použít standardní verzi downlightu (bez označení D).
- Pro dekorativní sklo (viz str. 103) nutno použít verzi downlightu s označením D.



99-836



99-837

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	ØBxH (mm)	Kg
82-044/118/□++□	1x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	255x210	2,1
82-044/126/□++□	1x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	255x210	2,2
82-044/132/C++□	1x32W	komp. zářivka	G24q-3/4	255x210	2,3
82-044/142/C++□	1x42W	komp. zářivka	G24q-3/4	255x210	2,3
82-044/218/□++□	2x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	255x210	2,3
82-044/226/□++□	2x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	255x210	2,4
82-044/232/C++□	2x32W	komp. zářivka	GX24q-3/4	255x210	2,5
82-044/242/C++□	2x42W	komp. zářivka	GX24q-3/4	255x210	2,5

□ - C (elektronický předřadník)

□ - (základní provedení)

- D - verze upravená pro upevnění doplňků včetně otvorů (dekorativní skla viz str. 103)