Lunako LED Round - Square

Stropní a nástěnné LED svítidlo



Lunako LED Round




Lunako LED Square


LED IP54 IK08 230 V 50 Hz

Materiál:
- těleso: polykarbonát
- barva: bílá
- difuzér: polykarbonát


Stupeň krytí: IP 54
Napájecí napětí: 230 V / 50 Hz
Control gear: LED driver
Životnost: 20 000 hodin (L70B50)
Životnost: 50 000 hodin pro A44-10510
Montáž: stropní nebo nástěnná
Aplikace: chodby a schodiště, běžné místnosti a čekárny



Lunako LED Round 18W




Lunako LED Round 24W




Lunako LED Round 22/30W



Lunako LED Square 18W



Lunako LED Square 24W



Lunako LED Square 36W

Lunako LED Round:

Kód	W	Svět.tok. (lm)	lm/W	Tepl. chrom.K	Ra	Rozměry (mm)	Kg
A44-10140BM	18	1 620	90	3 000	80	278 x 49	0.9
A44-10140CM	18	1 700	94	4 000	80	278 x 49	0.9
A44-10160BM	24	2 160	90	3 000	80	327 x 49	1.1
A44-10160CM	24	2 280	95	4 000	80	327 x 49	1.1
A44-10510M	22/30	2 970/3 900	135/130	CCT*	80	330 x 48	1.1
A44-10510MS	22/30	2 970/3 900	135/130	CCT*	80	330 x 48	1.1

Lunako LED Square:

Kód	W	Svět.tok. (lm)	lm/W	Tepl. chrom.K	Ra	Rozměry (mm)	Kg
A44-10150CM	18	1 700	94	4 000	80	278 x 278 x49	0.9
A44-10190CM	24	2 280	95	4 000	80	327 x 327 x49	1.1
A44-10230CM	36	3 600	100	4 000	80	327 x 327 x52	1.1

S - senzor mikrovlnný (senzor pohybu a soumrakové čidlo)

*CCT - 3 000/4 000/6 500 K
Světelný tok u CCT verzí je platný pro variantu 4000 K.