


HEDO+




Naskenujte QR kód pro nejnovější informace

■ AN-96 / antracitově šedá / texturovaná


Venkovní svítidlo instalované na sloup, zahrnující:

- těleso z hliníkového tlakového odlitku, polyesterové práškové lakování ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- adaptér na vršek sloupu z tlakově litého hliníku s povrchovou úpravou pro průměr sloupu 60 / 76 mm
- mikroprismatický skleněný difuzér, zjemněný zevnitř
- těsnění z tvrzeného silikonu s ochranou proti stárnutí a pružnou elastickou návratností
- Zásuvkový rychlokonektor s krytím IP66 pro připojení k síti bez nutnosti otevírání svítidla. Vyrobeno z PA66 s postříbřenými mosaznými kontakty pro kabely Ø 9 - Ø 12 mm.
- vestavěný driver
- integrovaná přepětová ochrana (SPD) proti síťovému přepětí do 10 kV (CM/DM)
- zamykácí kování z nerezové oceli
- splňuje normu UNI 10819 pro světelné znečištění (0% ULOR hodnocení)
- K dispozici jsou i jiné teploty chromatičnosti (CCT) a indexy podání barev (CRI). Konzultujte s výrobcem.
- Design od ROBERTA FIORATA



HEDO+

Identifikace a klasifikace našich optik



HEDO+ C/EW

IP65 - IK09

VÝKON SVÍTIDLA (W)	TRÍDA ENEC	CRI	KELVIN	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVÍTIDLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKČA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz										
42	I	-	80	4000	C/EW	-	6140	3865	■ 3104691	✓
42	I	-	80	3000	C/EW	-	5894	3710	■ 3104689	✓
23	I	-	80	4000	C/EW	-	3247	2145	■ 3104685	✓
23	I	-	80	3000	C/EW	-	3150	2080	■ 3104683	✓
Power LED - dimmable DALI 220-240 V 50/60 Hz										
42	I	-	80	4000	C/EW	-	6140	3865	■ 3104692	✓
42	I	-	80	3000	C/EW	-	5894	3710	■ 3104690	✓
23	I	-	80	4000	C/EW	-	3247	2145	■ 3104686	✓
23	I	-	80	3000	C/EW	-	3150	2080	■ 3104684	✓

