



Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- reflektor: leštěný hliníkový plech

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: vestavná montáž do podhledových systémů, maximální tloušťky 40 mm

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-839 – turborastr

99-833 – křížová mřížka

Použití: restaurace, recepce, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

- Pro turborastr 99-839 a křížovou mřížku 99-833 nutno použít standardní verzi downlightu (bez označení D).
- Pro dekorativní sklo (viz str. 103) nutno použít verzi downlightu s označením D.
- Pro krycí sklo IP54 nutno použít verzi downlightu s označením K.



99-839



99-833

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	ØBxH (mm)	Kg
82-024/113/□++□	1x13W	komp. zářivka	G24d(q)-1	185x115	1,4
82-024/118/□++□	1x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	185x115	1,4
82-024/126/□++□	1x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	185x115	1,5
82-024/213/□++□	2x13W	komp. zářivka	G24d(q)-1	185x115	1,7
82-024/218/□++□	2x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	185x115	1,7

□ - E (nízkoztrátový předřadník – paralelní kompenzace)
 - C (elektronický předřadník)

□ - (základní provedení)
 - D – verze upravená pro upevnění doplňků včetně otvorů (dekorativní skla viz str. 103)
 - K – verze upravená pro upevnění krycího skla IP54 (viz str. 103)