

**NOVÁ
ŘADA**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Ekvivalent	18, 24 W
Jmenovité napětí	180-265 VAC - 50/60 Hz
Normy	EN60598-1, EN60598-2-1
Stupeň ochrany	IP44
Pracovní teplota	-20°C ÷ +40°C
Montáž	strop, stěna
Barva rámečku	bílá
Těleso	Samozhášecí UV stabilizovaný polykarbonát
Difuzér	Samozhášecí UV stabilizovaný polykarbonát, opál
Driver	Integrovaný, elektronický

Full moon

Nástěnné a stropní LED svítidlo

Svítidlo vhodné pro stropní nebo nástěnnou montáž pro místa, kde je třeba silné a rozptýlené osvětlení. Verze SENSOR a ANTI BLACK-OUT byly navrženy specificky pro osvětlení schodišť, interiérových koridorů v obchodech, nákupních centrech, hotelech a restauracích. Verze SENSOR je vybavena mikrovlnným senzorem schopným detekovat průchod lidí a automaticky se zapnout. Verze ANTI BLACK-OUT má integrovaný inverter a baterii k zajištění 1h autonomie v případě výpadku elektrické energie.

Svítidlo je vybaveno vysoce účinnými LED, jejichž umístění na reflektoru bylo navrženo tak, aby vznikla široká vyzařovací charakteristika s vysokou světelnou účinností.


ANTI BLACK-OUT



IP44



850°C



W	• Rozměry (mm) •		Hmotnost kg
	Ø	H	
18	330	80	-
24	380	90	-

Full moon

W	Kód	Popis	EAN	Výkon W	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok LED (lm)	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	EEC	Balení single/multi
18	75330	FULLMOON 18W 3K	8002219866530	18	3000K	>80	1700	1440	80	A++	1/5
24	75332	FULLMOON 24W 3K	8002219866578	24	3000K	>80	2300	1920	80	A++	1/5
18	75331	FULLMOON 18W 4K	8002219866554	18	4000K	>80	1700	1440	80	A++	1/5
24	75333	FULLMOON 24W 4K	8002219866592	24	4000K	>80	2300	1920	80	A++	1/5

Full moon sensor se soumrakovým senzorem a senzorem pohybu

W	Kód	Popis	EAN	Výkon W	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok LED (lm)	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	EEC	Balení single/multi
18	75334	FULLMOON SENSOR 18W 3K	8002219866615	18	3000K	>80	1700	1440	80	A++	1/5
24	75336	FULLMOON SENSOR 24W 3K	8002219866653	24	3000K	>80	2300	1920	80	A++	1/5
18	75335	FULLMOON SENSOR 18W 4K	8002219866639	18	4000K	>80	1700	1440	80	A++	1/5
24	75337	FULLMOON SENSOR 24W 4K	8002219866677	24	4000K	>80	2300	1920	80	A++	1/5

Full moon anti black-out s inverterem 1h

W	Kód	Popis	EAN	Výkon W	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok LED (lm)	Svět. tok svítidla (lm)	lm/W	EEC	Balení single/multi
18	75338	FULLMOON ANTI BLACK-OUT 18W 3K	8002219866691	18	3000K	>80	1700	1440	80	A++	1/5
24	75344	FULLMOON ANTI BLACK-OUT 24W 3K	8002219866738	24	3000K	>80	2300	1920	80	A++	1/5
18	75339	FULLMOON ANTI BLACK-OUT 18W 4K	8002219866714	18	4000K	>80	1700	1440	80	A++	1/5
24	75345	FULLMOON ANTI BLACK-OUT 24W 4K	8002219866752	24	4000K	>80	2300	1920	80	A++	1/5

