



ALU-K

Provedení tělesa z plochých hliníkových profilů s pravoúhlým ohraničením. Dostupné jako svítidlo pro označení únikových cest nebo protipanické svítidlo. Vysoce výkonné LED se speciálními čočkami pro asymetrické osvětlení (osvětlení únikových cest 1 lx) nebo pro symetrické osvětlení (protipanické osvětlení 0,5 lx) u nouzového svítidla. Jedno- nebo oboustranné značení únikových cest za pomoci výměnných difuzérů s dodatečným výstupem světla dolů, pro přisazenou nástěnnou montáž svítidla u únikových cest.

Svítidlo pro označení únikových cest: verze pro přisazenou nástěnnou montáž a s příslušenstvím pro montáž na výložník a závěsnou montáž.

Protipanické svítidlo: verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	hliník, eloxovaný, šedá	**Teplota chromatičnosti:**	4 000 K (ESL & SL)
Difuzér:	PMMA, tištěný (svítidlo pro značení únikových cest) PMMA, transparentní (protipanické svítidlo)	**CRI:**	80 (ESL) 70 (SL)
Reflektor:	hliník, odrazivý	**Optická komunikace u verze:**	LIFE
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h		
Stabilita barvy světla:	3 SDCM		
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.		



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V

Verze	Φ~ Protipanické 3,5 m	Φ~ Protipanické 7 m	Φ~ Úniková cesta
LIFE – nouzové svítidlo	227 lm	223 lm	220 lm
Sicuro24 / Sicuro230 – nouzové svítidlo	302 lm	297 lm	294 lm

LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest)									
37033	**37034**	**37035**	24 m	24	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37036	**37037**	**37038**	30 m	32	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37039	**37040**	**37041**	53 m	48	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest)[1]									
37042	**37043**	**37044**	24 m	24	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37045	**37046**	**37047**	30 m	32	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37048	**37049**	**37050**	53 m	48	–	–	–	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Přisazená nástěnná a stropní montáž se 3 vyměnitelnými čočkami (osvětlení únikových cest / protipanické osvětlení)									
37051	**37052**	**37053**	–	1	**Úniková cesta** 294 lm **Protipanické 3,5 m / 7 m** 302 lm / 297 lm	**Úniková cesta** 170 lm **Protipanické 3,5 m / 7 m** 173 lm / 171 lm	**Úniková cesta** 58 lm **Protipanické 3,5 m / 7 m** 60 lm / 60 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA


Sicuro24 DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód		LED	Φ=	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest)				
32011	24 m	24	–	2,2 W
32012	30 m	32	–	2,9 W
32013	53 m	48	–	4,3 W
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest)[1]				
32014	24 m	24	–	2,2 W
32015	30 m	32	–	2,9 W
32016	53 m	48	–	4,3 W
Přisazená nástěnná a stropní montáž se 3 vyměnitelnými čočkami (osvětlení únikových cest / protipanické osvětlení)				
32017	–	1	**Úniková cesta** 294 lm **Protipanické 3,5 m / 7 m** 302 lm / 297 lm	3,8 W


Sicuro230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED	Φ=	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranné značení únikových cest)					
31011	24 m	24	–	5,8 VA / 2,5 W	
31012	30 m	32	–	7,4 VA / 3,5 W	
31013	53 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W	
Adaptér pro závěsnou montáž (oboustranné značení únikových cest)[1]					
31014	24 m	24	–	5,8 VA / 2,5 W	
31015	30 m	32	–	7,4 VA / 3,5 W	
31016	53 m	48	–	9,4 VA / 4,7 W	
Přisazená nástěnná a stropní montáž se 3 vyměnitelnými čočkami (osvětlení únikových cest / protipanické osvětlení)					
31017	–	1	**Úniková cesta** 294 lm **Protipanické 3,5 m / 7 m** 302 lm / 297 lm	8,3 VA / 4,1 W	


[1] Příslušenství pro montáž na výložník a závěsnou montáž nutno objednat zvlášť. Svítidla s adaptérem pro závěsnou montáž jsou vyžadována pro všechny typy závěsů i pro montáž na výložník.




Asymetrický široký paprsek




Symetrický široký paprsek – výška do 3,5 m




Symetrický široký paprsek – výška do 7 m




Přisazená nástěnná a stropní montáž (SL)




Přisazená nástěnná montáž (ESL)




Trubkový závěs, kulatý (ESL)




Trubkový závěs, hranatý (ESL)



Lankový závěs (ESL)



Výložník (ESL)



Krátký závěs, strop (ESL)



Montáž na krátký závěs, strop – F95717

Příslušenství - dodáváno včetně (nouzové svítidlo)

Kód	Popis
–	Symetrická čočka, široký paprsek, pro výšky až 3,5 m
–	Symetrická čočka, široký paprsek, pro výšky až 7 m
–	Asymetrická čočka, široký paprsek

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód			Popis	
VD 24 m	VD 30 m	VD 53 m		
E16710M	E16715M	E16720M	Difuzér s piktogramem – šipka dolů	
E16711M	E16716M	E16721M	Difuzér s piktogramem – šipka doprava	
E16712M	E16717M	E16722M	Difuzér s piktogramem – šipka doleva	
E16713	E16718	E16723	Difuzér, opál, PMMA	
E16714	E16719	E16724	Difuzér, šedá, PMMA	
E16733M	E16725M	–	Difuzér s piktogramem – šipka vlevo dolů	
E16734M	E16726M	–	Difuzér s piktogramem – šipka vlevo nahoru	
E16735M	E16727M	–	Difuzér s piktogramem – šipka vpravo dolů	
E16736M	E16728M	–	Difuzér s piktogramem – šipka vpravo nahoru	
E16729M	E16730M	E16731M	Difuzér s piktogramem – šipka nahoru	
–	E16442	–	F001 bezpečnostní piktogram hasicí přístroj	
–	E16443	–	F002 bezpečnostní piktogram požární hadice	
–	E16444	–	F005 bezpečnostní piktogram hlásič požáru	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód			Popis
VD 24 m	VD 30 m	VD 53 m	
F95717	F95717	F95717	Adaptér pro stropní montáž[2]
F95718	F95718	F95718	Trubkový závěs, hranatý, 250 mm[2]
F95719	F95719	F95719	Trubkový závěs, hranatý, 500 mm[2]
F95720	F95720	F95720	Trubkový závěs, hranatý, 1 000 mm[2]
F95722	F95722	F95722	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm[2]
F95723	F95723	F95723	Lankový závěs, max. 1 200 mm[2]
F95714	F95721	F95729	Výložník[2]
–	F95724	–	Ochranný koš (pouze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž bez závěsu a montáž na výložník)

[2] ocelový plech, hliníkově šedá