




ALU-K

Provedení tělesa z plochých hliníkových profilů s pravouhlým ohraničením.


Varianta pro nástěnnou montáž přisazenou montáž je navíc opatřena ve spodní straně tělesa dodatečným světelným výstupem. Jednostranné nebo oboustranné značení únikových cest je zajištěno díky vyměnitelným difuzérům s piktogramem.

Verze dostupné pro nástěnnou přisazenou montáž, nebo s příslušenstvím pro přisazenou stropní montáž, montáž na lankový a tyčový závěs nebo vlnkovou montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: hliník, eloxovaný
Difuzér: methakrylát, tištěný

Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Teplota okolí: LTO: -20 °C až +50 °C
klasická: 0 °C až +40 °C
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 24 V ±20% DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 24 V ±20% DC
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Třída ochrany: I




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž




Lankový závěs



Trubkový závěs, hranatý



Trubkový závěs, kulatý



Montáž na výložník



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					
--------------	------------	---------------	--	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)

37033	37034	37035	24 m	24	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37036	37037	37038	30 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37039	37040	37041	53 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

37042	37043	37044	24 m	24	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37045	37046	37047	30 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37048	37049	37050	53 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód						
--------------	------------	---------------	--	--	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)

36033	36034	36035	24 m	24	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	7 VA
36036	36037	36038	30 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA
36039	36040	36041	53 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA

Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

36042	36043	36044	24 m	24	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	7 VA
36045	36046	36047	30 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA
36048	36049	36050	53 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA

ŠICURO[®] DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
--------------	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)

32011	24 m	24	2,2 W
32012	30 m	32	2,9 W
32013	53 m	48	4,3 W

Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

32014	24 m	24	2,2 W
32015	30 m	32	2,9 W
32016	53 m	48	4,3 W

ŠICURO[®] CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
---------------	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)

31011	24 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31012	30 m	32	7,4 VA / 3,5 W
31013	53 m	48	9,4 VA / 4,7 W

Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

31014	24 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31015	30 m	32	7,4 VA / 3,5 W
31016	53 m	48	9,4 VA / 4,7 W

¹ Pro přisazenou stropní montáž, závěsnou montáž a montáž na výložník, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis			
VD 24 m	VD 30 m	VD 53 m		
E16710M	E16715M	E16720M	difuzér s piktogramem, šipka dolů	
E16711M	E16716M	E16721M	difuzér s piktogramem, šipka vpravo	
E16712M	E16717M	E16722M	difuzér s piktogramem, šipka vlevo	
E16713	E16718	E16723	difuzér, opálový	
E16714	E16719	E16724	difuzér v barvě tělesa	
E16733M	E16725M		difuzér s piktogramem, šipka vlevo dolů	
E16734M	E16726M		difuzér s piktogramem, šipka vlevo nahoru	
E16735M	E16727M		difuzér s piktogramem, šipka vpravo dolů	
E16736M	E16728M		difuzér s piktogramem, šipka vpravo nahoru	
E16729M	E16730M	E16731M	difuzér s piktogramem, šipka nahoru	
E16442			bezpečnostní piktogram hasicí přístroj	
E16443			bezpečnostní piktogram požární hadice	
E16444			bezpečnostní piktogram hlásič požáru	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis		
VD 24 m	VD 30 m	VD 53 m	
F95717	F95717	F95717	adaptér pro stropní montáž ¹
F95718	F95718	F95718	trubkový závěs, hranatý, 250 mm ¹
F95719	F95719	F95719	trubkový závěs, hranatý, 500 mm ¹
F95720	F95720	F95720	trubkový závěs, hranatý, 1 000 mm ¹
F95722	F95722	F95722	trubkový závěs, kulatý, 500 mm ¹
F95723	F95723	F95723	lankový závěs, max. 1 200 mm ¹
F95714	F95721	F95729	výložník (vlajková montáž) ¹
F95724			ochranný koš

¹ ocelový plech, šedý hliník