

## R7s ECOLED

La lampada R7s LED BEGHELLI rende possibile l'utilizzo della tecnologia LED negli apparecchi con attacco R7s senza vincoli, grazie alle dimensioni compatte, e senza rinunciare alla luce piena, grazie all'angolo di irraggiamento di 360°.

VITA  
35000  
ORE

90%  
RISPARMIO  
ENERGETICO

ALTA  
EFFICIENZA



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 78 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56110	8002219712875	6	R7s	810	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56111	8002219712882	6	R7s	810	4000	22x78	35000	1/20/200	A++
56138	8002219729439	10	R7s	1250	2700	22x78	35000	1/20/200	A++
56139	8002219729446	10	R7s	1250	4000	22x78	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56114	8002219716989	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56115	8002219716996	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56140	8002219729453	16	R7s	2000	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56141	8002219729460	16	R7s	2000	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

NOVITA'



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED ELED 117 MM

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56118	8002219745101	16	R7s	2200	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56119	8002219745118	16	R7s	2200	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

## R7s ECOLED Dimmerabile

La lampada R7s LED BEGHELLI in versione dimmerabile. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM DIMMERABILE

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56116	8002219717009	10	R7s	1200	2700	22x118	35000	1/20/200	A+
56117	8002219717016	10	R7s	1200	4000	22x118	35000	1/20/200	A+
56148	8002219730558	16	R7s	1800	2700	28x118	35000	1/20/200	A++
56149	8002219730565	16	R7s	1800	4000	28x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80 - Dimming range 10-100%

## R7s ECOLED Sensor

La lampada R7s LED SENSOR dotata di sensore crepuscolare. Consente l'accensione e lo spegnimento automatici al variare della luminosità ambientale. Ampio angolo di irraggiamento di 360°.



IMBALLO IDONEO PER BROCHES PORTA BLISTER

### R7S ECOLED 117 MM SENSOR

• 230V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica
56136	8002219729415	12	R7s	1600	2700	22x118	35000	1/20/200	A++
56137	8002219729422	12	R7s	1600	4000	22x118	35000	1/20/200	A++

Angolo fascio 360° - RA 80

