

HLOECOLed

Lampade compatte HLO-LED ad altissima efficienza con driver integrato, ideali per la sostituzione di lampade a scarica o fluorescenti alta potenza.

Il prodotto è progettato per funzionare alimentato direttamente da rete quindi se installato in apparecchi progettati e cablati per tipi di lampada che prevedono l'utilizzo di alimentatori o accenditori, è necessario intervenire con alcune modifiche come riportato sul manuale tecnico e sul foglio istruzioni.

VITA
50000
ORE

85%
RISPARMIO
ENERGETICO

CICLI
50000



HLOECOLed 20W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56160	8002219732071	20	E27	2400	4000	70x180	50000	1/24	A++	64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 85 mA										



HLOECOLed 30W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56161	8002219732088	30	E27	4300	4000	93x210	50000	1/12	A++	64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 140 mA										



HLOECOLed 40W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56162	8002219732095	40	E27	5800	4000	93x240	50000	1/12	A++	64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 185 mA										



HLOECOLed 50W

NOVITA'

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56168	8002219744692	50	E40/E27	6500	4000	130x173	50000	1/6	A++	64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 240 mA										



HLOECOLed 60W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56163	8002219732101	60	E40	8700	4000	93x285	50000	1/12	A++	64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 275 mA										



HLOECOLed 100W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56165	8002219732125	100	E40	14500	4000	125x290	50000	1/6	A++	64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 470 mA										



HLOECOLed 150W

• 100-240V

cod. ord.	cod. EAN	Watt	attacco	lumen	Temp Colore K	Dim. ØxL	vita (h)	lmb. sing/minimo/mult	classe energetica	IP
56167	8002219732149	150	E40	21400	4000	125x335	50000	1/6	A++	64
Ra >80 - Angolo fascio 360° - 100-240V 50/60 Hz - 710 mA										