

PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA




LUMAX

Kombinace svítidla pro všeobecné osvětlení a nouzového protipanického svítidla. Kruhový tvar svítidla s tělesem z ocelového plechu s klenutým difuzérem z opálového plastu. Homogenní emise světla.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž.

Dostupné také pouze jako svítidlo pro všeobecné osvětlení.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, bílý (RAL 9003)
Difuzér: methakrylát, opál

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: LTO: -20 °C až +50 °C
 klasická: 0 °C až +40 °C
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 24 V ± 20% DC
Síťové napájení: 24 V ± 20% DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I / III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I



Křivka svítivosti



Přisazená nástěnná nebo stropní montáž

Data pro verzi svítidla pouze jako všeobecné osvětlení Kód	P	LED	Φ	T_c	R_a
37105 / 37106 / 37107 / 36138 / 36139 / 36140 / 32060 / 31063 / 31062	18 W / 19,5 W	68	1 700 lm	3 000 K	>80
37102 / 37103 / 37104 / 36135 / 36136 / 36137 / 32059 / 31059 / 31058	18 W / 19,5 W	68	1 700 lm	4 000 K	>80
37111 / 37112 / 37113 / 36144 / 36145 / 36146 / 32062 / 31071 / 31070	24 W / 25,5 W	88	2 450 lm	3 000 K	>80
37108 / 37109 / 37110 / 36141 / 36142 / 36143 / 32061 / 31067 / 31066	24 W / 25,5 W	88	2 450 lm	4 000 K	>80
37117 / 37118 / 37119 / 36147 / 36148 / 36149 / 32064 / 31079 / 31078	24 W / 25,5 W	88	3 650 lm	3 000 K	>80
37114 / 37115 / 37116 / 36147 / 36148 / 36149 / 32063 / 31075 / 31074	24 W / 25,5 W	88	3 650 lm	4 000 K	>80



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
--------------	------------	---------------	-----	-------	-------	-------	--	----

Verze s 3 K, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest

37105 (Ø 300 mm)	37106 (Ø 300 mm)	37107 (Ø 300 mm)	68	315 lm	158 lm	43 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	21,5 VA
37111 (Ø 375 mm)	37112 (Ø 375 mm)	37113 (Ø 375 mm)	88	315 lm	158 lm	43 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	27,5 VA
37117 (Ø 480 mm)	37118 (Ø 480 mm)	37119 (Ø 480 mm)	88	315 lm	158 lm	43 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	40,5 VA

Verze s 4 K, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest

37102 (Ø 300 mm)	37103 (Ø 300 mm)	37104 (Ø 300 mm)	68	315 lm	158 lm	43 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	21,5 VA
37108 (Ø 375 mm)	37109 (Ø 375 mm)	37110 (Ø 375 mm)	88	315 lm	158 lm	43 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	27,5 VA
37114 (Ø 480 mm)	37115 (Ø 480 mm)	37116 (Ø 480 mm)	88	315 lm	158 lm	43 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	40,5 VA

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	LOGICA	S~
--------------	------------	---------------	-----	-------	-------	----------	--------	----

Verze s 3 K, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest

36138 (Ø 300 mm)	36139 (Ø 300 mm)	36140 (Ø 300 mm)	68	315 lm	213 lm	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	25,5 VA
36144 (Ø 375 mm)	36145 (Ø 375 mm)	36146 (Ø 375 mm)	88	315 lm	213 lm	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	31,5 VA
36150 (Ø 480 mm)	36151 (Ø 480 mm)	36152 (Ø 480 mm)	88	315 lm	213 lm	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	44,5 VA

Verze s 4 K, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest

36135 (Ø 300 mm)	36136 (Ø 300 mm)	36137 (Ø 300 mm)	68	315 lm	213 lm	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	25,5 VA
36141 (Ø 375 mm)	36142 (Ø 375 mm)	36143 (Ø 375 mm)	88	315 lm	213 lm	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	31,5 VA
36147 (Ø 480 mm)	36148 (Ø 480 mm)	36149 (Ø 480 mm)	88	315 lm	213 lm	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	44,5 VA

SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	LED	Φ	P=
--------------	-----	---	----

Verze s 3 K, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest

32060 (Ø 300 mm)	68	315 lm	4,3 W
32062 (Ø 375 mm)	88	315 lm	4,3 W
32064 (Ø 480 mm)	88	315 lm	4,3 W

Verze s 4 K, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest

32059 (Ø 300 mm)	68	315 lm	4,3 W
32061 (Ø 375 mm)	88	315 lm	4,3 W
32063 (Ø 480 mm)	88	315 lm	4,3 W

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED	Φ	S~	P=
---------------	-----	---	----	----

Verze s 3 K s **jednotným monitoringem**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **se sníženým výkonem** v provozu na baterii

31063 (Ø 300 mm)	8 (60°)	315 lm	20 VA / 4,7 W
31071 (Ø 375 mm)	8 (80°)	315 lm	26 VA / 4,7 W
31079 (Ø 480 mm)	8 (80°)	315 lm	37,5 VA / 4,7 W

Verze s 4 K s **jednotným monitoringem**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **se sníženým výkonem** v provozu na baterii

31059 (Ø 300 mm)	8 (60°)	315 lm	20 VA / 4,7 W
31067 (Ø 375 mm)	8 (80°)	315 lm	26 VA / 4,7 W
31075 (Ø 480 mm)	8 (80°)	315 lm	26 VA / 4,7 W

Verze s 3 K s **jednotným monitoringem**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **bez sníženého výkonu** v provozu na baterii

31062 (Ø 300 mm)	68	1.750 lm	20 VA / 18,5 W
31070 (Ø 375 mm)	88	2.450 lm	26 VA / 24,5 W
31078 (Ø 480 mm)	88	3.650 lm	39 VA / 37,5 W

Verze s 3 K s **jednotným monitoringem**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **bez sníženého výkonu** v provozu na baterii

31058 (Ø 300 mm)	68	1.750 lm	20 VA / 18,5 W
31066 (Ø 375 mm)	88	2.450 lm	26 VA / 24,5 W
31074 (Ø 480 mm)	88	3.650 lm	39 VA / 37,5 W

Verze s 3 K **bez jednotného monitoringu (EVG)**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **se sníženým výkonem** v provozu na baterii

31065 (Ø 300 mm)	8 (60°)	315 lm	20 VA / 5,4 W
31073 (Ø 375 mm)	8 (80°)	315 lm	26 VA / 5,4 W
31081 (Ø 480 mm)	8 (80°)	315 lm	39 VA / 5,4 W

Verze s 4 K **bez jednotného monitoringu (EVG)**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **se sníženým výkonem** v provozu na baterii

31061 (Ø 300 mm)	8 (60°)	315 lm	20 VA / 5,4 W
31069 (Ø 375 mm)	8 (80°)	315 lm	26 VA / 5,4 W
31077 (Ø 480 mm)	8 (80°)	315 lm	39 VA / 5,4 W

Verze s 3 K **bez jednotného monitoringu (EVG)**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **bez sníženého výkonu** v provozu na baterii

31064 (Ø 300 mm)	68	1.750 lm	18,5 VA / 17 W
31072 (Ø 375 mm)	88	2.450 lm	24,5 VA / 23 W
31080 (Ø 480 mm)	88	3.650 lm	37,5 VA / 36 W

Verze s 3 K **bez jednotného monitoringu (EVG)**, přisazená nástěnná nebo stropní montáž pro osvětlení únikových cest **bez sníženého výkonu** v provozu na baterii

31060 (Ø 300 mm)	68	1.750 lm	18,5 VA / 17 W
31068 (Ø 375 mm)	88	2.450 lm	24,5 VA / 23 W
31076 (Ø 480 mm)	88	3.650 lm	37,5 VA / 36 W

¹ LED v bateriovém/síťovém provozu