



AESTETICA

Těleso s kompaktním designem a čirou optickou vyzařovací plochou a čirým difuzérem. Ovládání světelného toku poskytuje plastový reflektor. Jednostranný piktogram na vyměnitelné folii, oboustranný piktogram na vyměnitelném difuzéru.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou nebo stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	polykarbonát, bílá (RAL 9003)
Kryt:	polykarbonát, transparentní
Difuzér / folie:	PMMA, tištěné
Reflektor:	polykarbonát, bílá

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h
Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Teplota chromatičnosti:	6 000 K
CRI:	80



DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	II
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V

Verze	Φ~
Sicuro24 / Sicuro230	120 lm

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód		LED	Φ=	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanické), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram / protipanické)[1]				
32069	15 m	20	120 lm	1,7 W


CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED	Φ=	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanické), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram / protipanické)[1]					
31098	15 m	20	120 lm	4,8 VA / 1,8 W	


[1] Příslušenství pro vestavnou montáž a montáž na výložník nutno objednat zvlášť




Přisazená stropní montáž – protipanické svítidlo



Přisazená nástěnná a stropní montáž




Přisazená stropní montáž, difuzér s piktogramem




Montážní otvor: 278 × 92 mm (4266)

Vestavná nástěnná a stropní montáž




Montážní otvor: 278 × 92 mm (4266)


Vestavná nástěnná a stropní montáž, difuzér s piktogramem




Vestavná nástěnná a stropní montáž do masivních materiálů



Vestavná nástěnná a stropní montáž do masivních materiálů, difuzér s piktogramem



Výložník, difuzér s piktogramem



Křivka svítivosti

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód		Popis	
VD 15 m	VD 20 m		
16235	–	Piktogram, nástěnná montáž, šipka vpravo	
16236	–	Piktogram, nástěnná montáž, šipka vlevo	
16237	–	Piktogram, nástěnná montáž, šipka dolů	
–	**16233**	Piktogram, montáž na strop, výložník, šipka vpravo/vlevo	
–	**16234**	Piktogram, montáž na strop, výložník, šipka dolů	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
4265	Montáž na výložník
3733	Sada pro vestavnou montáž do masivních stěn / stropů (pouzdro z betonového odlitku)
4266	Sada pro vestavnou montáž do sádrokartonových stěn a stropů