




AESTETICA


Těleso s kompaktním designem a čirou optickou vyzářovací plochou a vysoce leštěným reflektorem. Jednostranné značení únikových cest je umožněno díky výměnným filmům, oboustranné značení pak díky výměnným difuzérům s piktogramy.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro vestavnou stropní montáž a vlnkovou montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: polykarbonát, bílý (RAL 9003)
Kryt: polykarbonát, průhledný
Difuzér: methakrylát, tištěný
Reflektor: polykarbonát, bílý

Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM




Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Teplota okolí: klasická: 0 °C až +40 °C
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Třída ochrany: II

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 24 V ± 20% DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 24 V ± 20% DC
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Třída ochrany: II



CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest
Kód



Classic



Přisazená nebo vestavná nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená nebo vestavná stropní montáž (oboustranný piktogram), závěsná montáž a montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

16225	15 / 20 m	16	3 h	NiMH 3,6 V / 1,2 Ah	11 VA
16226	15 / 20 m	32	3 h	2x NiMH 3,6 V / 1,2 Ah	11 VA

SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24
Kód



Přisazená nebo vestavná nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená nebo vestavná stropní montáž (oboustranný piktogram), závěsná montáž a montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

32069	15 / 20 m	20	1,7 W
-------	-----------	----	-------

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230
Kód



Přisazená nebo vestavná nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená nebo vestavná stropní montáž (oboustranný piktogram), závěsná montáž a montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

31098	15 / 20 m	20	4,8 VA / 1,8 W
-------	-----------	----	----------------

¹ Pro vestavnou nástěnnou/stropní montáž do sádkartonu a stropních podhledů, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
VD 15 m	VD 20 m	
16235	piktogram, šipka vpravo	
16236	piktogram, šipka vlevo	
16237	piktogram, šipka dolů	
16233	difuzér s piktogramem, šipka vlevo, šipka vpravo	
16234	difuzér s piktogramem, šipka dolů	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
4265	výložník (vlajková montáž)
3733	sada pro vestavnou nástěnnou montáž
4266	sada pro vestavnou stropní montáž