




ACCIAIO

Vysoká úroveň krytí. Těleso je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu, koncová čela jsou vyrobeny z plastu a difuzér z tvrzeného skla. Koncová čela a difuzér jsou bezpečně připevněny k tělesu svítidla. Reflektor je tvořen vysoce leštěným hliníkem. Svítidlo nabízí ochranu ATEX je tedy vhodné i do prostředí s nebezpečím výbuchu do zóny č. 2 (II 3G Ex nA IIB T4) a č. 22 (II 3D Ex tD A22 T100). Díky svému provedení nabízí extrémní odolnost proti mechanickému i chemickému poškození.

Dostupné jsou verze pro nástěnnou a stropní montáž s nastavitelnou (náklopnou) konzolou pro řetízkový nebo lankový závěs.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÁ DATA

Těleso:	ocelový plech, pozinkovaný, šedý (RAL 7040)
Koncová čela:	polykarbonát / polybutylentereftalát, šedý (RAL 7040)
Difuzér:	tvrzené sklo, strukturované
Reflektor:	hliník, zrcadlový

Pokles světelného toku $L_{80}P_{20}$:	50 000 h
Stabilita barvy světla:	3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz	Teplota okolí: LTO: -40 °C až +40 °C klasická: 0 °C až +40 °C
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)	Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 24 V ±20% DC	Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 24 V ±20% DC	Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V	Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz	Třída ochrany: I



Křivka svítivosti



Přisazená nástěnná a stropní montáž



Přisazená nástěnná a stropní montáž
(na náklopnou konzolu)



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		
-----------------	---------------	------------------	-----	-------	-------	-------	--	--

Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový / lankový závěs pro osvětlení únikových cest

37090	37091	37092	32	400 lm	200 lm	55 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
-------	-------	-------	----	--------	--------	-------	-----------------------	---------

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	LOGICA	
-----------------	---------------	------------------	-----	-------	-------	----------	--------	--

Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový / lankový závěs pro osvětlení únikových cest

15030	15030	15031	32	400 lm	200 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA
15032 ¹	15032 ¹	15033 ¹	32	800 lm	270 lm	NiMH 7,2 V / 1,7 Ah	NiMH 7,2 V / 1,7 Ah	1,7 VA

SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	LED	Φ	P=
-----------------	-----	---	----

Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový / lankový závěs pro osvětlení únikových cest

32092 ¹	32	800 lm	8 W ²
		1 600 lm	16 W ²

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED	Φ	S~	P=
------------------	-----	---	----	----

Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový / lankový závěs pro osvětlení únikových cest

31053	32	1 600 lm	25 VA / 22,8 W ²
-------	----	----------	-----------------------------

¹ Pouze pro verzi nouzově svítící (SE)

² Programovatelné prostřednictvím decentralizovaného napájení

Príslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
20122	konzola nastavitelná (náklopná)