

LUMAX65

Kombinace svítidla pro všeobecné osvětlení a nouzového protipanického svítidla s vysokým krytím. Kruhový tvar svítidla s tělesem z plastu s klenutým difuzérem z opálového plastu. Homogenní emise světla. Speciální LED deska s velkým a malým LED okruhem pro různé funkce – běžné a nouzové osvětlení.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž.

Speciální verze s integrovaným senzorem pohybu.

Dostupné také pouze jako svítidlo pro všeobecné osvětlení.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	polykarbonát, černá (RAL 9005) polykarbonát, šedá (RAL 7024)
Difuzér:	PMMA, opálový
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.
Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Teplota chromatičnosti:	3 000 K nebo 4 000 K
CRI:	80
Optická komunikace u verze:	LIFE



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III pouze s nízkonapěťovým napájením, I s vyšším než nízkonapěťovým napájením

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až + 40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz[8]
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V[8]

[8] Pro kódy
31083, 31087, 31091, 31095, 31201, 31205, 31209, 31213

Verze	T_C	Φ~
LIFE / Sicuro24 / Sicuro230	3 000 K	1 850 lm
	4 000 K	1 850 lm



Přisazená nástěnná a stropní montáž

LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód	Verze	Těleso	LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž[1]										
37123	**37124**	**37125**	3K	černá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37120	**37121**	**37122**	4K	černá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37129	**37130**	**37131**	3K	šedá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37126	**37127**	**37128**	4K	šedá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž[1] **se senzorem pohybu**[2]										
37233	**37234**	**37235**	3K	černá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37230	**37231**	**37232**	4K	černá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37239	**37240**	**37241**	3K	šedá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37236	**37237**	**37238**	4K	šedá	68	340 lm	170 lm	68 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO 24 DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	Verze	Těleso	LED	Φ=	P=
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž[3]					
32066	3K	černá	68	340 lm	4,3 W
32065	4K	černá	68	340 lm	4,3 W
32068	3K	šedá	68	340 lm	4,3 W
32067	4K	šedá	68	340 lm	4,3 W
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž[3] **se senzorem pohybu**[2]					
32121	3K	černá	68	340 lm	4,3 W
32120	4K	černá	68	340 lm	4,3 W
32123	3K	šedá	68	340 lm	4,3 W
32122	4K	šedá	68	340 lm	4,3 W

[1] Malý LED okruh: s LIFE driverem pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[2] Detektor pohybu vyžaduje buď separátní napájecí kabel nebo dodatkové napájecí kabely z běžného osvětlení (pokud jsou přítomny) se stálým napětím (230 V / 50 Hz).


[3] Malý LED okruh: s driverem S24 (G31445) pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[4] Malý LED okruh: není používán
Velký LED okruh: s modulem S230 (17382) a LED driverem pro nouzové osvětlení


[5] Malý LED okruh: s driverem S230 (17380) pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[6] Malý LED okruh: LED driver pro nouzové osvětlení
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení

[7] Malý LED okruh: není používán
Velký LED okruh: LED driver pro běžné osvětlení



Malý LED okruh



Velký LED okruh

SICURO 230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	Verze	Těleso	LED	Φ=	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s adresným monitoringem (EÜ)**, bez sníženého výkonu v provozu na baterii[4]						
31086	3K	černá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
31082	4K	černá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
31094	3K	šedá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
31090	4K	šedá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s adresným monitoringem (EÜ)** se sníženým výkonem v provozu na baterii[5]						
31087	3K	černá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
31083	4K	černá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
31095	3K	šedá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
31091	4K	šedá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s monitoringem okruhu (SÜ)**, bez sníženého výkonu v provozu na baterii[6]						
31088	3K	černá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
31084	4K	černá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
31096	3K	šedá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
31092	4K	šedá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s monitoringem okruhu (SÜ)** se sníženým výkonem v provozu na baterii[7]						
31089	3K	černá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	
31085	4K	černá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	
31097	3K	šedá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	
31093	4K	šedá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s adresným monitoringem (EÜ)**, bez sníženého výkonu v provozu na baterii[4] **se senzorem pohybu**[2]						
31204	3K	černá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
31200	4K	černá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
31212	3K	šedá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
31208	4K	šedá	68	1 850 lm	20 VA / 18,5 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s adresným monitoringem (EÜ)** se sníženým výkonem v provozu na baterii[5] **se senzorem pohybu**[2]						
31205	3K	černá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
31201	4K	černá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
31213	3K	šedá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
31209	4K	šedá	68	340 lm	20 VA / 4,7 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s monitoringem okruhu (SÜ)**, bez sníženého výkonu v provozu na baterii[6] **se senzorem pohybu**[2]						
31206	3K	černá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
31202	4K	černá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
31214	3K	šedá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
31210	4K	šedá	68	1 850 lm	18,5 VA / 17 W	
Přisazená nástěnná montáž, přisazená stropní montáž **s monitoringem okruhu (SÜ)** se sníženým výkonem v provozu na baterii[7] **se senzorem pohybu**[2]						
31207	3K	černá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	
31203	4K	černá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	
31215	3K	šedá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	
31211	4K	šedá	68	340 lm	20 VA / 5,4 W	