


Atomic LED Přímá/Nepřímá


Přisazená a závěsná LED svítidla – přímá / nepřímá



Novinka



A11-10R92CM



Kresba platí pro částečně zapuštěnou nepřímou montáž
Rozměr "H1" = 67 mm (platí pro částečně zapuštěnou nepřímou montáž)

Délka zahrnuje konce

Tato tabulka se týká pouze přímého osvětlení:

MTBF napájecího zdroje** 65 000 h
(MTBF: Střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku** >60 000 (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM

** Platí pro teplotu okolí 25°C



Novinka

Materiál:

- těleso: eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela
- barva: šedá

- difuzér: matná akrylová optika

Stupeň krytí: IP40 (přímá), IP30 (nepřímá)

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Zapojení: LED driver, možnost osazení nouzovým zdrojem ve verzi AT, LG nebo LGFM

Montáž: přisazená montáž SAMOSTATNÁ

(součástí svítidla jsou koncová čela)

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-0085N – drátové závěsy, průhledný napájecí kabel 3× 1.5 mm² (120 cm) – pro jedno svítidlo

99-0087N – drátové závěsy, průhledný napájecí kabel 5× 1.5 mm² (120 cm) – pro jedno svítidlo

99-0094 – průhledný napájecí kabel 200 cm (3× 1.5 mm²)

99-0095 – průhledný napájecí kabel 200 cm (5× 1.5 mm²)

Použití: restaurace, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

Kód	Příkon W přímá/nepřímá	Světelný tok (lm) přímá/nepřímá	lm/W přímá/nepřímá	Teplota chrom. K	Ra	L × B × H (mm)	Kg	Nepřímá montáž
A11-10R61CM	36 / 11.5	4 600 / 800	127 / 70	4 000	>80	1 159 × 60 × 56	2.9	Plně zapuštěné
A11-10R92CM	56 / 16.5	7 200 / 1 100	128 / 67	4 000	>80	1 159 × 60 × 56	2.9	Částečně zapuštěné