

Indica LED 30m

LED nouzové svítidlo s piktogramem



TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent 1,6–3,2 W

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 % 50 Hz

Verze Stále svítící (SA) / Veřejné provedení (PS)
volitelná s přepínačem DIP v provedení
LG a LGFM

Normy EN 60598-1, EN 60598-2-2,
EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172,
ISO 7010

Stupeň krytí IP40 verze jednostranného difuzéru
IP41 verze difuzéru dvoustranného
bandiera

Samostatnost 1h, 2h, 3h volitelná s přepínačem DIP
Opticom v provedení LG a LGFM

Okolní teplota 0 °C ÷ +40 °C

Montáž nástěnná, stropní, závěsná, stropní pod-
hled, sádkarton, zavěšená na stěnu


Těleso hliníkový rám a konzola,
barva polykarbonát RAL 7035

Optika vysoce účinný systém zpětného osvětlení

Světelný zdroj LED




Verze dvoustranná
pro montáž na stěnu




DV	L	B	H
30	366	252	36

Verze dvoustranná
pro montáž na strop




DV	L	B	H
30	335	216	36

Verze jednostranná
vestavná



DV	L	B	H
30	335	185	15

Verze jednostranná
pro montáž na stěnu



DV	L	B	H
30	335	185	38

Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis
–	DIFUZÉR VPRAVO, VLEVO, DOLŮ

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
19380	TRUBKOVÝ ZÁVĚS 250 mm INDICA DF
19381	TRUBKOVÝ ZÁVĚS 500 mm INDICA DF
19382	TRUBKOVÝ ZÁVĚS 1 000 mm INDICA DF
19383	LANKOVÝ ZÁVĚS MAX. 100
19386	KONZOLA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ 30 m

MONTÁŽ NA STĚNU



ZAVĚŠENÁ MONTÁŽ NA STROP



MONTÁŽ NA LANKOVÉ ZÁVĚSY



19383 LANKOVÝ ZÁVĚS MAX. 100

nutno objednat zvlášť

MONTÁŽ NA TRUBKOVÉ ZÁVĚSY



19380 TRUBKOVÝ ZÁVĚS 250 mm INDICA DF

nutno objednat zvlášť

19381 TRUBKOVÝ ZÁVĚS 500 mm INDICA DF

nutno objednat zvlášť

19382 TRUBKOVÝ ZÁVĚS 1 000 mm INDICA DF

nutno objednat zvlášť

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STROPU



Montážní otvor: 367 × 43 mm

19386 KONZOLA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ 30 m

nutno objednat zvlášť

Dvoustranná verze IP41

AT										Autotest
Výkon W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	N°LED	Příkon W	Hmotnost kg	Balení	
3,2	19302	INDICA LED DF30M AT SA 1H	SA	1h	NiMh 7,2V 0,6Ah	48	4,2	0,8	6	


LG										Logica
Výkon W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	N°LED	Příkon W	Hmotnost kg	Balení	
3,2	19304	INDICA LED DF30M LG SA/PS 1/2/3H	SA/PS	1/2/3h	NiMH 7,2V 0,6Ah	48	4,2	0,8	6	

LGFM										Logica FM
Výkon W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	N°LED	Příkon W	Hmotnost kg	Balení	
3,2	19306	INDICA LED DF30M LGFM SA/PS 1/2/3H	SA/PS	1/2/3h	NiMH 7,2V 0,6Ah	48	4,2	0,8	6	

MONTÁŽ NA STĚNU



VESTAVNÁ MONTÁŽ NA STĚNU POMOCÍ BOXU 506



– ADAPTÉR PRO BOX 506

dodáváno včetně

Jednostranná verze IP40

AT

Autotest

Výkon W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	N°LED	Příkon W	Hmotnost kg	Balení
1,6	19312	INDICA LED SF30M AT SA 1N	SA	1h	NiCd 7,2V 0,75Ah	24	3	1,1	6

LG

Logica

Výkon W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	N°LED	Příkon W	Hmotnost kg	Balení
1,6	19314	INDICA LED SF30M LG SAPS 1/2/3H	SA/PS	1/2/3h	NiMH 7,2V 1,2Ah	24	3	1,1	6

LGFM

Logica FM

Výkon W	Kód	Popis	Model	Samostatnost	Baterie	N°LED	Příkon W	Hmotnost kg	Balení
1,6	19316	INDICA LED SF30M LGFM SAPS 1/2/3H	SA/PS	1/2/3h	NiMH 7,2V 1,2Ah	24	3	1,1	6

RYCHLOUPÍNAČÍ KONZOLA PRO MAXIMÁLNÍ UNIVERZÁLNOST PŘI MONTÁŽI

Rám z extrudovaného hliníku byl navržen jako upevňovací lišta. Tato konkrétní přizpůsobení, spolu se zvýšením stability a tuhosti Indica LED, umožňuje upevnění držáku na všech stranách svítidla.

Polykarbonátové difuzéry lze odstranit bez použití speciálních nástrojů. Jednoduchost, univerzálnost a robustnost jsou základními principy svítidla Indica LED. To vše je dosaženo s nebyvalým světlem znamení.



Umístění konzoly pro montáž na strop

Pozice konzoly pro zavěšení vlevo



Pozice konzoly pro zavěšení vpravo

