

# Rock | 84-00, 84-01

Svítlidla průmyslová zářivková T5 a T8



**Novinka**



**Novinka**



#### Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá
- difuzér: čiré tvrzené sklo

**Stupeň krytí:** IP54/IP65

**Jmenovité napětí:** 230 V/50 Hz

**Zapojení:** nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, možnost osazení nouzovým zdrojem

**Montáž:** podhledové systémy – spodní montáž

**Svítlidlo se upevňuje do podhledu šrouby přes otvory v rámečku. Po odklopení tělesa s komponenty tak můžeme údržbu provádět z horní strany. Svítidlo je určeno pro přístup pouze z horní strany.**

**Použití:** průmyslové objekty a lakovny

IP	Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × L1 × B × B1 × H (mm)	Mont. otvor (mm)	Kg
54	84-003/336/□T	3 × 36 W	zářivka T8	G13	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19
54	84-003/354/□T	3 × 54 W	zářivka T5	G5	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19
54	84-003/436/□T	4 × 36 W	zářivka T8	G13	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19
54	84-003/454/□T	4 × 54 W	zářivka T5	G5	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19
65	84-013/336/□T	3 × 36 W	zářivka T8	G13	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19
65	84-013/354/□T	3 × 54 W	zářivka T5	G5	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19
65	84-013/436/□T	4 × 36 W	zářivka T8	G13	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19
65	84-013/454/□T	4 × 54 W	zářivka T5	G5	1 346 × 1 250 × 454 × 354 × 112	410 × 1 305	19

□ – E (nízkoztrátový předřadník)  
 – C (elektronický předřadník)