


Vestavná svítidla

– samostatná/propojovací



Materiál:

- těleso: eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela
- barva: šedá
- mřížka: vysoce leštěná parabolická (IP20)
- difuzér: plastový polomatný (IP40)

Stupeň krytí: IP20, IP40

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník; možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž:

86-02 vestavná montáž do sádkkartonu samostatná (součástí svítidla jsou koncová čela)

86-03 vestavná montáž do sádkkartonu propojovací (koncová čela nutno objednat zvlášť)

Průslušenství: univerzální držáky do podhledu (dodávány se svítidlem)

Nutno objednat zvlášť:

99-0102 – koncové čelo (1ks) pro vestavnou verzi - propojovací (pro mřížku IP20)

99-0124 – koncové čelo (1ks) pro vestavnou verzi - propojovací (pro difuzér IP40)

99-0125 – spojka pro propojovaná svítidla na difuzér IP40 (spojky pro mřížku IP20 jsou součástí svítidel)

Použití: restaurace, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

Nabídka nouzových modulů:

Samostatná montáž:

- invertér Tridonic 1h (TR1) pro verze 28-54-35-80W
- invertér Tridonic 3h (TR3) pro verze 28W
(zápis obj. kódu např.: 86-003/135/CB+++TR1)

Propojovací montáž:

- invertér Tridonic 1h (TR1) pro verzi 35-80W
- invertér Tridonic 3h (TR3) pro verze 28W
(zápis obj. kódu např.: 86-003/128/CB+++TR3)

Verze s invertérem LED (TRLED) – svítidlo je modifikované a prodloužené o 100mm, na jednom konci je přisvětlovací modul. (Zápis obj. kódu např.: 86-013/154/CB+++TRLED)

	Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)
Samostatná montáž	86-023/114/C ²	1x14W	zářivka T5	G5	600x77x56
	86-023/124/C ²	1x24W	zářivka T5	G5	600x77x56
	86-023/121/C ²	1x21W	zářivka T5	G5	900x77x56
	86-023/139/C ²	1x39W	zářivka T5	G5	900x77x56
	86-023/128/C ²	1x28W	zářivka T5	G5	1200x77x56
	86-023/154/C ²	1x54W	zářivka T5	G5	1200x77x56
	86-023/135/C ²	1x35W	zářivka T5	G5	1500x77x56
	86-023/180/C ²	1x80W	zářivka T5	G5	1500x77x56

	Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L'xBxH (mm)
Propojovací montáž	86-033/114/C ²	1x14W	zářivka T5	G5	580x77x56
	86-033/124/C ²	1x24W	zářivka T5	G5	580x77x56
	86-033/121/C ²	1x21W	zářivka T5	G5	880x77x56
	86-033/139/C ²	1x39W	zářivka T5	G5	880x77x56
	86-033/128/C ²	1x28W	zářivka T5	G5	1180x77x56
	86-033/154/C ²	1x54W	zářivka T5	G5	1180x77x56
	86-033/135/C ²	1x35W	zářivka T5	G5	1480x77x56
	86-033/180/C ²	1x80W	zářivka T5	G5	1480x77x56

² - B (vysoce leštěná parabolická mřížka)
- M (polomatné plastové sklo)