

PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA




AESTETICA


Těleso s kompaktním designem a čirou optickou vyzářovací plochou a čirým difuzérem. Ovládání světelného toku poskytuje plastový reflektor.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou nebo stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: polykarbonát, bílý (RAL 9003)
Difuzér: polykarbonát, průhledný
Reflektor: polykarbonát, bílý

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Teplota okolí: 0 °C až +40 °C
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Třída ochrany: II

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 24 V \pm 20% DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 24 V \pm 20% DC
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Třída ochrany: II



Křivka svítivosti



Přisazená nástěnná montáž



Vestavná nástěnná montáž



Přisazená stropní montáž






Vestavná stropní montáž

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Classic Kód		 3 h	 Autotest	
Přisazená a vestavná nástěnná / stropní montáž pro osvětlení únikových cest ¹				
16225	16	105 lm	NiMH 3,6 V / 1,2 Ah	11 VA
16226	32	190 lm	2x NiMH 3,6 V / 1,2 Ah	11 VA

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
Přisazená a vestavná nástěnná / stropní montáž pro osvětlení únikových cest ¹			
32069	20	120 lm	1,7 W

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená a vestavná nástěnná / stropní montáž pro osvětlení únikových cest ¹				
31098	20	120 lm	4,8 VA / 1,8 W	

¹ Pro vestavnou nástěnnou a stropní montáž, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
3733	sada pro vestavnou nástěnnou montáž
4266	sada pro vestavnou stropní montáž
4265	ochranný koš