




ACCIAIO HIGH

Vysoká úroveň ochrany proti mechanickým nárazům. Těleso je vyrobeno z ocelového plechu s koncovými čely z tlakového odlitku z hliníku. Vysoce výkonné LED diody umožňují řízení světelného toku svítidla pomocí speciální optiky pro asymetrické osvětlení, která umožňuje extrémní instalační vzdálenost jednotlivých svítidel > 100 m ve výškách od 2,5 až 20 metrů, například v tunelech nebo hangárech (nasvětlení únikových cest 1 lx).

Svítidlo je extrémně odolné vůči mechanickému a chemickému poškození.

Dostupné jsou verze pro nástěnnou a stropní montáž s nastavitelnou (náklopnou) konzolou, dále pro řetězkový nebo lankový závěs.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, šedý (RAL 7035)
Koncová čela: hliník, šedý (RAL 7035)
Čočky: methakrylát

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie:
 24 V \pm 20% DC
Síťové napájení:
 24 V \pm 20% DC

Teplota okolí:
 -20 °C až +40 °C
Třída ochrany:
 I / III


CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie:
 176–276 V
Síťové napájení:
 198–254 V / 50 Hz


Teplota okolí:
 -20 °C až +40 °C
Třída ochrany:
 I



Křivka svítivosti



Přisazená nástěnná montáž



Přisazená stropní montáž

SICURO LED DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	LED	Φ	P=
Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový / lankový závěs pro osvětlení únikových cest			
32084	6	750 lm 1 500 lm	8 W / 16 W ¹

¹ Programovatelné prostřednictvím decentralizovaného napájení

SICURO LED CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED	Φ	S~	P=
Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový / lankový závěs pro osvětlení únikových cest				
31114	6	2 250 lm	26 VA / 23,5 W	
Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový / lankový závěs pro osvětlení únikových cest, EVG				
31115	6	2 250 lm	25,5 VA / 22 W	

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
15015	nástěnná konzola, náklonná (±90°) ¹