

ORIENTAČNÍ SVÍTIDLA




TULA


Ploché těleso z ocelového plechu s konvexně zakřivenou optickou vyzařovací plochou s opalovým difuzérem. Jednostranné nebo oboustranné značení únikových cest je možné díky výměnným filmům s piktogramem.

Dostupné jsou verze pro přisazenou nástěnnou montáž, nebo s příslušenstvím pro stropní montáž a vlnkovou montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, šedý (RAL 9006)
Kryt: methakrylát, opál

Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie:
 24 V \pm 20% DC

Teplota okolí:
 -20 °C až +40 °C

Síťové napájení:
 24 V \pm 20% DC

S24-Třída ochrany:
 III


CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie:
 176–276 V


Teplota okolí:
 -20 °C až +40 °C

Síťové napájení:
 198–254 V/50 Hz


Třída ochrany:
 I




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž



Lankový závěs






Trubkový závěs



Montáž na výložník

SICURO DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
------------------------	---	---	---

Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)

32025	23 m	24	2,2 W
32027	32 m	48	4,3 W

Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

32026	23 m	24	2,2 W
32029	32 m	48	4,3 W

SICURO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
-------------------------	---	---	---	---





Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram)

31025	23 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31027	32 m	48	9,4 VA / 4,7 W

Přisazená stropní montáž, závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

31026	23 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31029	32 m	48	9,4 VA / 4,7 W

¹ Pro přisazenou stropní montáž, závěsnou montáž a montáž na výložník, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – dodáváno včetně	
Kód	Popis
VD 23 m	VD 32 m
F15337MU	F15338MU piktogram, šipka dolů 
F15337MR	F15338MR piktogram, šipka vpravo 
F15337ML	F15338ML piktogram, šipka vlevo 
F15337MO	F15338MO piktogram, šipka nahoru 

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	Popis
F95109PK	adaptér pro stropní montáž
F95109PR	trubkový závěs, hranatý, 500 mm
F95109PS	lankový závěs, max. 1 200 mm
F95109P	výložník (vlajková montáž)