



DISPOS EVO

Čtvercové svítidlo z ocelového nebo nerezového plechu v univerzálním provedení pro všechny typy montáže. Verze pro jednostranné nebo oboustranné značení únikové cesty je zajištěno díky vyměnitelným difuzérům s piktogramem.

Verze pro přisazenou nástěnnou nebo stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou montáž, lankový nebo trubkový závěs nebo vlajková montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	ocelový plech, bílá (RAL 9010) nerezový ocelový plech, V2A
Difuzér:	PMMA, tištěný
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.
Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
CRI:	80
Optická komunikace u verze:	LIFE, LIFE ECO

22 m | 30 m | IP40 | IK05 | V2A

S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	LIFE: 0 °C až +40 °C LIFE ECO: 0 °C až + 40 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž




Vestavná stropní montáž



Lankový závěs



Trubkový závěs, kulatý



Výložník

LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	t		S~
Bílé těleso Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]							
37000	**37001**	**37002**	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37006	**37007**	**37008**	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Těleso V2A Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]							
37003	**37004**	**37005**	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
37009	**37010**	**37011**	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

LIFE ECO S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	t		S~
Bílé těleso Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]							
36000	**36001**	**36002**	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
36006	**36007**	**36008**	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
Těleso V2A Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]							
36003	**36004**	**36005**	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
36009	**36010**	**36011**	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód		LED	P=
Bílé těleso Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]			
32000	22 m	24	2,2 W
32002	30 m	48	4,3 W
Těleso V2A Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]			
32001	22 m	24	2,2 W
32003	30 m	48	4,3 W

SICURO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED	S~	P=
Bílé těleso Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]				
31000	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W	
31002	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	
Těleso V2A Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž (oboustranný piktogram)[1]				
31001	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W	
31003	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

[1] Příslušenství pro vestavnou stropní montáž, závěsnou montáž a montáž na výložník nutno objednat zvlášť.

[2] Jednostranné a bezpečnostní piktogramy – zadní strana netransparentní (bílá)
Oboustranné piktogramy: Přední strana koresponduje s udávaným směrem šipky. Zadní strana transparentní (zrcadlová indikace únikové cesty a logo).

Příslušenství – nutno objednat zvlášť[2]

Kód		Popis	
VD 22 m	**VD 30 m**		
E16260M	**E16128M**	Difuzér s piktogramem, šipka dolů	
E16263M	**E16132M**	Difuzér s piktogramem, šipka nahoru	
E16261M	**E16129M**	Difuzér s piktogramem, šipka vpravo (oboustranné značení)	
E16262M	**E16130M**	Difuzér s piktogramem, šipka vlevo (oboustranné značení)	
E16310M	**E16318M**	Difuzér s piktogramem, šipka vpravo dolů (oboustranné značení)	
E16311M	**E16319M**	Difuzér s piktogramem, šipka vpravo nahoru (oboustranné značení)	
E16312M	**E16320M**	Difuzér s piktogramem, šipka vlevo dolů (oboustranné značení)	
E16313M	**E16321M**	Difuzér s piktogramem, šipka vlevo nahoru (oboustranné značení)	
–	**E16435**	F001 bezpečnostní piktogram hasicí přístroj	
–	**E16436**	F002 bezpečnostní piktogram požární hadice	
–	**E16437**	F005 bezpečnostní piktogram hlásič požáru	

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód		Popis
VD 22 m	**VD 30 m**	
F95951	**F95951**	Adaptér pro nástěnnou montáž, bílý
F95958	**F95958**	Adaptér pro nástěnnou montáž, nerez

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód		Popis
VD 22 m	**VD 30 m**	
F95947	**F95948**	Sada pro vestavnou montáž do stropu, bílá
F95954	**F95955**	Sada pro vestavnou montáž do stropu, nerez
F95946	**F95946**	Lankový závěs, max. 1 200 mm, bílá
F95953	**F95953**	Lankový závěs, max. 1 200 mm, nerez
F95949	**F95950**	Výložník (vlajková montáž), bílý
F95956	**F95957**	Výložník (vlajková montáž), nerez
F95945	**F95945**	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm, bílá
F95952	**F95952**	Trubkový závěs, kulatý, 500 mm, nerez
F95959	**F95960**	Box do betonového stropu