




DISPOS EVO


Čtvercové svítidlo z ocelového nebo nerezového plechu v univerzálním provedení pro všechny typy montáže. Verze pro jednostranné nebo oboustranné značení únikové cesty je zajištěno díky vyměnitelným difuzérům s piktogramem.

Verze pro přisazenou nástěnnou nebo stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro vestavnou nástěnnou montáž, lankový nebo tyčový závěs nebo vlnková montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, bílý (RAL 9003)
nerezová ocel (V2A)

Kryt: ocelový plech, bílý (RAL 9003)
nerezová ocel (V2A)

Difuzér: methakrylát, tištěný

Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h

Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz

Teplota okolí: LTO: -20 °C až +50 °C
klasická: 0 °C až +40 °C

Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)

Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 24 V ± 20% DC

Teplota okolí: -20 °C až +40 °C

Síťové napájení: 24 V ± 20% DC

Třída ochrany: III





CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V

Teplota okolí: -20 °C až +40 °C

Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz

Třída ochrany: I





S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					
--------------	------------	---------------	---	---	---	---	---

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

37000	37001	37002	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37006	37007	37008	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

nerozová ocel V2A

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

37003	37004	37005	22 m	24	1 h / 3 h / 8 h	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37009	37010	37011	30 m	48	1 h / 3 h / 8 h	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					Autotest		LOGICA	
--------------	------------	---------------	---	---	---	--	----------	---	--------	---

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹




36000	36001	36002	22 m	24	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	7 VA
36006	36007	36008	30 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA

nerozová ocel V2A

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

36003	36004	36005	22 m	24	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	7 VA
36009	36010	36011	30 m	48	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA

ŠICURÖ[®] DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
--------------	---	---	---

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

32000	22 m	24	2,2 W
32002	30 m	48	4,3 W

nerozová ocel V2A

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

32001	22 m	24	2,2 W
32003	30 m	48	4,3 W

ŠICURÖ[®] CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
---------------	---	---	---	---

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹













31000	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31002	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W

nerozová ocel V2A

Prisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), prisazená nebo vestavná stropní montáž, lankový a trubkový závěs, montáž na výložník (oboustranný piktogram)¹

31001	22 m	24	5,8 VA / 2,5 W
31003	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W

¹ Pro vestavnou stropní montáž, lankový a trubkový závěs, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – nutno objednat zvlášť			
Kód		Popis	
VD 22 m	VD 30 m		
E16260M	E16128M	difuzér s piktogramem, šipka dolů	
E16262	E16130	difuzér s piktogramem, šipka vlevo	
E16261	E16129	difuzér s piktogramem, šipka vpravo	
E16310M	E16318M	difuzér s piktogramem, šipka vpravo dolů (oboustranné značení)	
E16311M	E16319M	difuzér s piktogramem, šipka vpravo nahoru (oboustranné značení)	
E16263M	E16132M	difuzér s piktogramem, šipka nahoru	
E16312M	E16320M	difuzér s piktogramem, šipka vlevo dolů	
E16313M	E16321M	difuzér s piktogramem, šipka vlevo nahoru	
	E16435	bezpečnostní piktogram hasičí přístroj	
	E16436	bezpečnostní piktogram požární hadice	
	E16437	bezpečnostní piktogram hlásič požáru	

Příslušenství – dodáváno včetně			
VD 22 m	VD 30 m		
F95951	F95951	adaptér pro nástěnnou montáž, bílý	
F95958	F95958	adaptér pro nástěnnou montáž, nerez	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť			
Kód		Popis	
VD 22 m	VD 30 m		
F95947	F95948	sada pro vestavnou montáž do stropu, bílá	
F95954	F95955	sada pro vestavnou montáž do stropu, nerez	
F95946	F95946	lankový závěs, max. 1 200 mm, bílá	
F95953	F95953	lankový závěs, max. 1 200 mm, nerez	
F95949	F95950	výložník (vlajková montáž), bílý	
F95956	F95957	výložník (vlajková montáž), nerez	
F95945	F95945	tyčový závěs, kulatý, 500 mm, bílá	
F95952	F95952	tyčový závěs, kulatý, 500 mm, nerez	
F95959	F95960	box do betonového stropu	