

QUADER

Čtvercové těleso s kvádrovým opálovým difuzérem. Jednostranné, dvoustranné nebo třístranné značení únikových cest je možné díky samolepicím filmům.

Dostupné jsou verze pro přisazenou stropní montáž, nebo s příslušenstvím pro lankovou, řetězovou nebo tyčovou závěsnou montáž.



MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, bílý (RAL 9003)
Kryt: methakrylát, opál

Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: LTO: -20 °C až +50 °C
 klasická: 0 °C až +40 °C
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 24 V ± 20% DC
Síťové napájení: 24 V ± 20% DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 176–276 V
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I




Přisazená stropní montáž



Trubkový závěs, hranatý



Trubkový závěs, kulatý



Řetězkový nebo lankový závěs






S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					
Přisazená stropní montáž, montáž na trubkový, řetízkový nebo lankový závěs (3stranná signalizace únikových cest) ¹							
37072	37073	37074	22 m / 44 m	2	1 h / 3 h / 8 h	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA





CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód				 Autotest	 LOGICA	
Přisazená stropní montáž, montáž na trubkový, řetízkový nebo lankový závěs (3stranná signalizace únikových cest) ¹								
36084	36085	36086	22 m / 44 m	2	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 0,6 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	10 VA

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
Přisazená stropní montáž, montáž na trubkový, řetízkový nebo lankový závěs (3stranná signalizace únikových cest) ¹			
32024	22 m / 44 m	2	4,3 W

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená stropní montáž, montáž na trubkový, řetízkový nebo lankový závěs (3stranná signalizace únikových cest) ¹				
31024	22 m / 44 m	2	9,4 VA / 4,7 W	

¹ Pro montáž na všechny typy závěsů, prosím objednejte příslušenství zvlášť

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	Popis
VD 22 m	VD 44 m
F15330M	F15325M piktogram, šipka dolů 
F15331M	F15326M piktogram, šipka vpravo 
F15332M	F15327M piktogram, šipka vlevo 
F15329M	F15328M piktogram, šipka nahoru 

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	Popis
F95210	adaptér pro trubkový závěs
F95600	trubkový závěs, hranatý, 250 mm
F95601	trubkový závěs, hranatý, 500 mm
F95400	trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95406	adaptér pro řetízkový nebo lankový závěs