


FLEXILED SM




Naskenujte QR kód pro nejnovější informace


WH-RAL9016 / bílá RAL9016 / texturované

Interiérové přisazené svítidlo, která zahrnuje:


- těleso z tvarově stabilního ocelového plechu o tloušťce 1 mm
- práškování odolné proti nárazu a otiskům
- Svítidlo je dostupné s různými reflektory:
 - černý reflektor zajišťuje maximální účinnost a vysoký vizuální komfort
 - vertikální osvětlení s asymetrickým rozptylem světla zajišťuje optimální osvětlení
 - opálový PMMA difuzér pro optimální rozptyl světla a uniformitu osvětlení
 - bezbariérové světlo
 - bez oslnění, pro aplikace v kancelářích, v souladu s DIN EN 12464-1 (UGR < 19 a < 3000cd/m² > 65°)
 - UGR < 19 pro všechny svítivosti
 - design přívětivý pro údržbu a montáž (v souladu s nařízením EU Eco-Design 2019/2020)
 - maximální hodnoty účinnosti a životnosti pro přidělování dotací a certifikaci budov (např. dotace BEG, LEED, BREEAM)
 - vyrobeno v Německu - se zaměřením na kvalitu, krátké distribuční cesty a nízký environmentální dopad
 - spolehlivé a nízkoúdržbové 50,000h L80B10
 - tolerance barev podle MacAdam ≤ 3 SDCM
 - 2 nastavitelné úrovně výkonu
 - navrženo pro průběžné zapojení
 - dostupné ve speciálních barevných verzích, kontaktujte výrobce




FLEXILED SM
LV



FLEXILED SM
LV



FLEXILED SM



FLEXILED SM



KONFIGURÁTOR LIGHT-PERFORMER®
www.light-performer.com

FLEXILED SM LV BLACK

IP20 - IK05 - 650 °C

VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVINY	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/ÚPRAVA	DĚLKA (mm)	OBJEDNACÍ KÓD	UKA	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
21	I	-	✓	80	4000	3750	3230	□	1500	3122037	✓
32	I	-	✓	80	4000	5500	4780	□	1500	3122037	✓
17	I	-	✓	80	4000	3000	2590	□	1200	3122036	✓
26	I	-	✓	80	4000	4400	3830	□	1200	3122036	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
21	I	-	✓	80	4000	3750	3230	□	1500	3122039	✓
32	I	-	✓	80	4000	5500	4780	□	1500	3122039	✓
17	I	-	✓	80	4000	3000	2590	□	1200	3122038	✓
26	I	-	✓	80	4000	4400	3830	□	1200	3122038	✓



FLEXILED SM LV ASYM

IP20 - IK05 - 650 °C

VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVINY	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/ÚPRAVA	DĚLKA (mm)	OBJEDNACÍ KÓD	UKA	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	-	80	4000	6150	5260	□	1500	3122045	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190	□	1200	3122044	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
42	I	-	-	80	4000	6150	5260	□	1500	3122047	✓
34	I	-	-	80	4000	4900	4190	□	1200	3122046	✓



FLEXILED SM MICROPRISM

IP20 - IK05 - 650 °C

VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVINY	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/ÚPRAVA	DĚLKA (mm)	OBJEDNACÍ KÓD	UKA	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	-	80	4000	2560	2060	□	1500	3122553	✓
24	I	-	-	80	4000	4200	3390	□	1500	3122553	✓
12	I	-	-	80	4000	2130	1670	□	1200	3122552	✓
20	I	-	-	80	4000	3360	2630	□	1200	3122552	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	-	80	4000	2560	2060	□	1500	3122555	✓
24	I	-	-	80	4000	4200	3390	□	1500	3122555	✓
12	I	-	-	80	4000	2130	1670	□	1200	3122554	✓
20	I	-	-	80	4000	3360	2630	□	1200	3122554	✓



FLEXILED SM OPAL

IP20 - IK05 - 650 °C

VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA ENEC	DIN EN 12464-1	CRI	KELVINY	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/ÚPRAVA	DĚLKA (mm)	OBJEDNACÍ KÓD	UKA	
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	-	80	4000	2560	2170	□	1500	3122561	✓
24	I	-	-	80	4000	4200	3560	□	1500	3122561	✓
12	I	-	-	80	4000	2130	1770	□	1200	3122560	✓
20	I	-	-	80	4000	3360	2790	□	1200	3122560	✓
Power LED - stmívatelné DALI 220-240 V 50/60 Hz											
14	I	-	-	80	4000	2560	2170	□	1500	3122563	✓
24	I	-	-	80	4000	4200	3560	□	1500	3122563	✓
12	I	-	-	80	4000	2130	1770	□	1200	3122562	✓
20	I	-	-	80	4000	3360	2790	□	1200	3122562	✓




Volitelné příslušenství


POPIS	BARVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKA
FLEXILED SM			
Montážní šablona	■	3122577	✓
Modul Casambi pro montáž	■	3122584	✓
Jednotlivý bezdrátový nástěnný vypínač	■	3122586	✓
Dvojitý bezdrátový nástěnný vypínač	■	3122587	✓
Závěsná sada	□	3123706	✓
Závěsná sada - DALI	□	3123707	✓
Závěsná sada - MIKROPRIZMA / OPÁL	□	3124221	✓
Závěsná sada - MIKROPRIZMA / OPÁL - DALI	□	3124222	✓



3122586



3122587



3123706
3123707
3124221
3124222