



ACCIAIO EM

Vysoký stupeň krytí. Těleso z pozinkovaného ocelového plechu, koncovky z plastu, difuzér z tvrzeného skla. Koncovky a difuzér pevně spojeny s tělesem. Rozptyl světla skrze vysoce odrazivý hliníkový reflektor. Jedno- nebo oboustranné vyměnitelné difuzéry s piktogramy. Odolné proti explozím v zóně 2 (II 3G Ex nA IIB T4) a zóně 22 (II 3D Ex tD A22 T100).

Extrémně odolné proti mechanickému a chemickému poškození.

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž a závěs na lanko/řetízek, včetně výklopné konzole na stěnu.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	ocelový plech, pozinkovaný, šedá (RAL 7035)
Koncová čela:	polykarbonát / polybutelentrepthalát, šedá (RAL 7035)
Difuzér:	tvrzené sklo, strukturované
Difuzér:	PMMA (difuzér) polykarbonát (folie, tištěná)
Reflektor:	hliník, odrazivý
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h
Stabilita barvy světla:	3 SDCM
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
CRI:	80
Optická komunikace u verze:	LIFE



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) a nouzově svítící (SE) nebo nouzově svítící (SE) **Teplota okolí:** LIFE: 0 °C až +40 °C LIFE ECO: 0 °C až + 40 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III pouze s nízkonapěťovým napájením, II s vyšším než nízkonapěťovým napájením

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz[6]
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V[6]

[6] Pro kód 31054


Verze	Kód	Φ~
LIFE	**15030**	220 lm
LIFE ECO	**15032**	–
Sicuro24 / Sicuro230	**32055 / 31054**	510 lm
Sicuro24	**32092**	–
Sicuro230	**31053 / 17452**	1 800 lm




Přisazená nástěnná a stropní montáž, řetízkový/lankový závěs



Přisazená nástěnná montáž na výklopnou konzolu



Přisazená stropní montáž, řetízkový/lankový závěs, verze pro označení únikových cest



Přisazená nástěnná montáž s výklopnou konzolou, verze pro označení únikových cest

LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanická verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram / protipanická verze)									
15030	**15030+15036**[5]	**15030+15049**[5]	38 m	32	400 lm	150 lm	70 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

LIFE ECO S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	Φ= 1 h	Φ= 3 h	Φ= 8 h		S~
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / protipanická verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram / protipanická verze)									
15032[1]	**15032**[1]	**15032**[1]**+19375**[6]	38 m	32	1 500 lm	500 lm	200 lm	LIFE 12,8 V / 1,5 Ah	11,4 VA

SICURO DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód		LED	Φ=	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram/protipanická verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram/protipanická verze				
32055	38 m	32	510 lm	4,3 W
32092[2]	38 m	32	900 lm	8 W
			1 800 lm	16 W

SICURO CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED	Φ=	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram/protipanická verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram/protipanická verze) **s adresným monitoringem (EÜ)**					
31054	38 m	32	510 lm	9,4 VA / 4,7 W	
31053[3]	38 m	32	1 800 lm	19,6 VA / 14,8 W	
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram/protipanická verze), přisazená stropní montáž, závěs na řetízek/lanko (oboustranný piktogram/protipanická verze) **s monitoringem okruhu (SÜ)**					
17452[4]	38 m	32	1 800 lm	17,4 VA / 14,2 W	

[1] S modulem LIFE ECO 19391, pouze pro nouzově svítící verzi.

[2] S modulem systému S24 G31446, pouze pro nouzově svítící verzi, světelný tok/výkon programovatelný přes stanici S24. Svítidlo vhodné pouze pro protipanické osvětlení.


[3] S modulem systému S230 17381 (ve funkci LED driveru).

[4] S LED driverem.


[5] Rozhraní Logica (15036) a Logica FM (15049) nutno objednat zvlášť.

[6] Rozhraní Logica FM (19375) nutno objednat zvlášť.

[7] Vyžadován jeden kus na svítidlo.



Nástěnný držák, dodáváno včetně – 20122



Křivka svítivosti

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	**Popis**
15036	LG modul pro verzi LIFE
15049	LGFM modul pro verzi LIFE
19375	LGFM modul pro verzi LIFE ECO
15038	DALI modul pro verzi LIFE

Příslušenství – nutno objednat zvlášť	
Kód	**Popis**
19064	Sada piktogramů

Příslušenství – dodáváno včetně	
Kód	**Popis**
20122[7]	Výklopná nástěnní konzola (+45°)