

ACCIAIO




Kombinované nouzové orientační svítidlo a protipanické svítidlo s vysokou úrovní ochrany, která je zajištěna vysokým krytím. Těleso je vyrobeno z pozinkovaného ocelového plechu, koncová čela z plastu a difuzér s piktogramem z tvrzeného skla. Koncová čela, stejně jako difuzér jsou bezpečně připevněna k tělesu svítidla. Reflektor je tvořen vysoce leštěným hliníkem. Do svítidla lze vložit snadno vyměnitelné difuzéry s piktogramem pro jednostranné nebo oboustranné značení únikových cest. Svítidlo nabízí ochranu ATEX je tedy vhodné i do prostředí s nebezpečím výbuchu do zóny č. 2 (II 3G Ex nA IIB T4) a č. 22 (II 3D Ex tD A22 T100). Díky svému provedení nabízí extrémní odolnost proti mechanickému i chemickému poškození.

Dostupné jsou verze pro nástěnnou a stropní montáž na nastavitelnou konzolu, nebo závěsnou montáž na řetízkový nebo lankový závěs.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, pozinkovaný, šedý (RAL 9003)

Koncová čela: polykarbonát / polybutylentereftalát, šedý (RAL 7040)

Difuzér: methakrylát

Piktogram: methakrylát, tištěný

Reflektor: hliník, zrcadlový

Pokles světelného toku $L_{80}B_{50}$: 50 000 h

Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Sítové napájení:

198–254 V/50 Hz

Upřesnění:

stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)

Teplota okolí:

LTO: -20 °C až +50 °C
klasická: 0 °C až +40 °C

Třída ochrany:

I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie:

24 V ±20% DC

Sítové napájení:

24 V ±20% DC

Teplota okolí:

-20 °C až +40 °C

Třída ochrany:

III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie:

176–276 V

Sítové napájení:


198–254 V/50 Hz

Teplota okolí:


-20 °C až +40 °C

Třída ochrany:

I



Přisazená nástěnná a stropní montáž



Nástěnná a stropní montáž na nastavitelnou konzolu






S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / osvětlení prostor), přisazená stropní montáž, řetízkový nebo lankový závěs (oboustranný piktogram / osvětlení prostor)							
37090	37091	37092	38 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód					Autotest		LOGICA	
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / osvětlení prostor), přisazená stropní montáž, řetízkový nebo lankový závěs (oboustranný piktogram / osvětlení prostor)										
15030	15030	15031	38 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah			10 VA


DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / osvětlení prostor), přisazená stropní montáž, řetízkový nebo lankový závěs (oboustranný piktogram / osvětlení prostor)			
32055	38 m	32	4,3 W

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram / osvětlení prostor), přisazená stropní montáž, řetízkový nebo lankový závěs (oboustranný piktogram / osvětlení prostor)				
31054	38 m	32	9,4 VA / 4,7 W	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
19064	sada difuzérů s piktogramy (dolů, vlevo, vpravo)	

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis
20122	konzola nastavitelná