


Acciaio LED 1.2m Stainless steel

Průmyslové LED svítidlo



Materiál:

- těleso: nerezová ocel
- koncová čela: hliníková s centrálním upínacím systémem
- barva: nerez
- reflektor: leštěný hliníkový plech
- difuzér: speciální sklo

Teplota okolí: -20 ÷ +40 °C

Stupeň krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: elektronický driver, možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: na strop, na stěnu

Použití: průmyslové objekty, sklady, sklepy, tovární haly, výrobní linky, farmy, garáže

PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJENAT ZVLÁŠT

Kód	Popis	Balení
A236LED		
A258LED		
14811	LED nouzová hlavovice 1 W, BS, 1 h, NiMH-Baterie 7.2 V/0.6 Ah, 180 lm Autotest	1
14813	LED nouzová hlavovice 1 W, BS, 1 h, NiMH-Baterie 7.2 V/0.6 Ah, 180 lm Logica	1
14815	LED nouzová hlavovice 1 W, BS, 1 h, NiMH-Baterie 7.2 V/0.6 Ah, 180 lm Logica-FM	1
15015	nastavitelná stropní a nástěnná konzola	1

MTBF napájecího zdroje** 65 000 h
(MTBF: střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku:** > 60 000 h (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM

** platí pro teplotu okolí 25°C

W*	Kód	Popis	Příkon W	Světelný tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L x B x H (mm)	Kg	Pozn.
2x36	A236LED/SG	AcciaioLED 96 DIFF	41	4 000	98	4 000	>80	A+	1 254 x 170 x 88	5.1	-
2x58	A258LED/SG	AcciaioLED 144 DIFF	60	6 000	100	4 000	>80	A+	1 254 x 170 x 88	5.1	-
2x36	A236LEDDL/SG	AcciaioLED 96 DIFF	41	4 000	98	4 000	>80	A+	1 254 x 170 x 88	5.1	DALI
2x58	A258LEDDL/SG	AcciaioLED 144 DIFF	60	6 000	100	4 000	>80	A+	1 254 x 170 x 88	5.1	DALI

* Referenční výkon pro porovnání se zářivkami.

A236LEDM/SG a A258LEDM/SG s matným opálovým difuzorem na vyžádání.