

S-IN

Protipanické nouzové svítidlo pro užití na schodištích a chodbách.
Těleso je vyrobeno z hliníku s vyměnitelným difuzérem se stínidlem. Příslušenství pro vestavnou montáž do litých betonových konstrukcí je dodáváno v balení.

Dostupná je verze pro vestavnou montáž do schodiště.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	hliník, šedý (RAL 7037)	**Stabilita barvy světla:**	3 SDCM
Kryt:	tlakový odlitek z hliníku, šedý (RAL 7037)	**Teplota chromatičnosti:**	6 500 K
Difuzér:	sklo, opál	**CRI:**	70
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h		

IP65 IK09


DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V

Verze	Φ~
Sicuro24 – s lamelovou obrubou	29 lm
Sicuro24 – s rámečkovou obrubou	133 lm
Sicuro230 – s lamelovou obrubou	29 lm
Sicuro230 – s rámečkovou obrubou	133 lm




Montážní otvor: 195 × 60 mm

Vestavná montáž do schodišť, lamelová obruba




Vestavná montáž do masivních schodišť, lamelová obruba



Montážní otvor: 195 × 60 mm

Vestavná montáž do schodišť, rámečková obruba



Vestavná montáž do masivních schodišť, rámečková obruba

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Sicuro24 Kód	LED	Φ=	P=
Vestavná montáž do schodišť[1]			
32031	3	29 lm (lamelová obruba) 133 lm (rámečková obruba)	4,3 W

[1] Umožňuje montáž do dutých i masivních schodišť.


CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED	Φ=	S~	P=
Vestavná montáž do schodišť[1]				
31031	3	29 lm (lamelová obruba) 133 lm (rámečková obruba)	8,9 VA / 4,5 W	

Příslušenství – dodáváno včetně	
Kód	**Popis**
–	Sada pro montáž do masivních schodišť
–	Sada pro montáž do dutých schodišť



Křivka svítivosti, lamelová obruba



Křivka svítivosti, rámečková obruba