

PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA



S-IN

Protipanické nouzové svítidlo pro užití na schodištích a chodbách. Těleso je vyrobeno z hliníku s vyměnitelným difuzérem se stínidlem. Příslušenství pro vestavnou montáž do litých betonových konstrukcí je dodáváno v balení.

Dostupná je verze pro vestavnou montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÁ DATA

Montáž:	vestavná montáž
Těleso:	hliník, šedý (RAL 7030)
Kryt:	tlakový odlitek z hliníku, šedý (RAL 7030)
Difuzér:	sklo, opál

Pokles světelného toku $L_{80} B_{20}$:	50 000 h
Stabilita barvy světla:	3 SDCM




DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 24 V \pm 20% DC	Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 24 V \pm 20% DC	Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Napájení z baterie: 176–276 V	Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz	Třída ochrany: I



Křivka svítivosti






Vestavná montáž do litých konstrukcí



Montážní otvor: 278 x 92 mm

Vestavná montáž do sádkartonu

SICURO LED DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód			
-----------------	---	---	---

Vestavná montáž pro osvětlení únikových cest

32031	3	29 lm	4,3 W
--------------	---	-------	-------

SICURO LED CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
------------------	---	---	---	---

Vestavná montáž pro osvětlení únikových cest

31031	3	29 lm	8,9 VA / 4,5 W
--------------	---	-------	----------------