


PLURALUCE65 VESTAVNÉ



Vysoký stupeň krytí. Ploché těleso z ocelového plechu. Vysoce výkonná LED s kontrolou světelného toku díky speciálním čočkám umožňuje asymetrické nasvícení (osvětlení únikových cest 1 lx) nebo symetrické nasvícení (osvětlení ploch 0,5 lx).

Dostupná je verze pro vestavnou stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



TECHNICKÁ DATA

Těleso: nerezová ocel, bílá (RAL 9003)
nerezová ocel, V2A

Kryt: methakrylát, průhledný

Čočky: methakrylát, průhledný

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h

Stabilita barvy světla: 3 SDCM



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz

Teplota okolí: LTO: -20 °C až +50 °C
klasická: 0 °C až +40 °C

Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)

Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 24 V ±20% DC

Teplota okolí: -20 °C až +40 °C

Síťové napájení: 24 V ±20% DC

Třída ochrany: III


CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V


Teplota okolí: -20 °C až +40 °C

Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz


Třída ochrany: I




Asymetrický široký paprsek




Symetrický široký paprsek až do 3,5 m nad pracovní plochu




Asymetrický úzký paprsek



Symetrický úzký paprsek



Vestavná stropní montáž



Těleso modulu verze s vlastním napájením + S230/S24



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel, V2A bílá								
37210	37211	37212	1	238 lm	137 lm	38 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel V2A								
37216	37217	37218	1	238 lm	137 lm	38 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel, V2A bílá								
37207	37208	37209	1	240 lm	139 lm	39 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel V2A								
37213	37214	37215	1	240 lm	139 lm	39 lm	2x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	LOGICA Kód	LOGICA FM Kód	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	LOGICA	
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel, V2A bílá								
36114	36115	36116	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel V2A								
36120	36121	36122	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel, V2A bílá								
36111	36112	36113	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel V2A								
36117	36118	36119	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA

SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód	LED	Φ	P=
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel, V2A bílá			
32052	1	238 lm	3,8 W
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel V2A			
32054	1	238 lm	3,8 W
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel, V2A bílá			
32051	1	240 lm	3,8 W
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel V2A			
32053	1	240 lm	3,8 W

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód	LED	Φ	S~	P=
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel, V2A bílá				
31050	1	238 lm	8,3 VA / 4,1 W	
Vestavná stropní montáž pro osvětlení únikových cest, nerezová ocel V2A				
31052	1	238 lm	8,3 VA / 4,1 W	
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel, V2A bílá				
31049	1	240 lm	8,3 VA / 4,1 W	
Vestavná stropní montáž pro protipanicke osvětlení, nerezová ocel V2A				
31051	1	240 lm	8,3 VA / 4,1 W	