



Acciaio LED 1.5m / Stainless steel

Průmyslové LED svítidlo



Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií nebo nerezová ocel (verze SG)
- koncová čela: hliníková s centrálním upínacím systémem
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: leštěný hliníkový plech
- difuzér: speciální sklo nebo matný opal

Teplota okolí: -20 ÷ +30 °C

Stupeň krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: elektronický driver, stmívatelný DALI, možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: na strop, na stěnu

(koncová čela jsou součástí svítidla)

Použití: průmyslové objekty, sklady, sklepy, tovární haly, výrobní linky, farmy, garáže

MTBF napájecího zdroje** 65 000 h
(MTBF: střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku:** > 50 000 h (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM

** Platí pro teplotu okolí 25°C

W*	Kód	Popis	Příkon W	Světelný tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L x B x H (mm)	Kg	Pozn.
2x80	A280TD	AcciaioLED DIFF	80	8 300	104	4 000	>80	A+	1 500 x 170 x 88	5.5	široký reflektor
2x80	A280TDP	AcciaioLED DIFF	80	8 300	104	4 000	>80	A+	1 500 x 170 x 88	5.5	přes kabeláž 5x1,5mm

DALI stmívatelná verze pro A280TD a A280TDP na vyžádání (prosím doplňte DL na konci objednávkového kódu).

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

Verze nerezová ocel

W*	Kód	Popis	Příkon W	Světelný tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L x B x H (mm)	Kg	Pozn.
2x80	A280TD/SG	AcciaioLED DIFF	80	8 300	104	4 000	>80	A+	1 500 x 170 x 88	5.5	široký reflektor
2x80	A280TDP/SG	AcciaioLED DIFF	80	8 300	104	4 000	>80	A+	1 500 x 170 x 88	5.5	přes kabeláž 5x1,5mm

DALI stmívatelná verze pro A280TD/SG a A280TDP/SG na vyžádání (přidejte DL následovně: A280TDDL/SG a A280TDPDL/SG).

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

A280TDM a A280TDM/SLG s matným opálovým difuzérem na vyžádání.