





17064 / 17074:



30043:



Beghelli
PRÄZISA

Datum: 20.05.2022
Bearbeitet: B. Lehrer
Geprüft: M. Cimatti
Revision: Rev. D

Benennung:
Seite: 1/8

Montage / Mounting / Montaggio
Sicuro-24Z-US

334000331

L/+
N/-
PE


AK24V
Versorgung
Supply
Alimentazione

an Seite 2
to page 2

24V ext.
Versorgung
Supply
Alimentazione

F4: 5A
24V Ext.

F5: 5A
24V Intern
24V Internal
24V Interna




F1: 6,3AT
Netzsicherung
Mains fuse
Fusibile di rete

AK24V
10 pol.
Flachband
Ribbon cable
Piattina

an Seite 2
to page 2
a pagina 2

PE L+ N-
24V
Versorgung
Supply
Alimentatore
+ -



Ausgangskreise:

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
 Leistung: max. 72W / 3A pro Kreis
 Sicherung: 2x 6,3AT 5x20mm pro Kreis

Output-Circuits:

Wire cross section: max. 2,5mm²
 Load: max. 72W / 3A per circuit
 Fuse: 2x 6,3AT 5x20mm per circuit

Circuito di uscita:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
 Carico: max. 72W / 3A per uscita
 Fusibile: 2x 6,3AT 5x20mm per uscita

Hinweis:

Nur für Module und Vorschaltgeräte der Typs
 SICURO LED und SICURO LED Inverter geeignet!

Hint:

Only for modules and electronic ballast of the type
 SICURO LED and SICURO LED INVERTER!


Nota:

Solo per moduli e reattori elettronici
 SICURO LED e LED INVERTER SICURO!

grün / green / verde:
 Netzbetrieb
 Mains operation
 Funzionamento da rete

orange / orange / arancione:
 Batteriebetrieb
 Battery operation
 Funzionamento da batteria


rot / red / rosso:
 Sammelstörung
 Generic error
 Avaria generica




AK24V
10 pol.
Flachband
Ribbon cable
Piastrina

von Seite 1
from page 1
da pagina 1

	Datum:	20.05.2022	Benennung:		AK24V Sicuro
	Bearbeitet:	B. Lehrer			
	Geprüft:	M. Cimatti	Seite:		
	Revision:	Rev. D	3/8	Sicuro-24Z-US	



Meldetableau / Mimic panel / Pannello remoto



Meldekontakte:


Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
Belastung: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Signal contacts:

Wire cross section: max. 2,5mm²
Load: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Contatti di segnale:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
Carico: max. 4A - 250VAC / 30VDC



Meldekontakte:

Kabelquerschnitt: max. 2,5mm²
 Belastung: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Signal contacts:

Wire cross section: max. 2,5mm²
 Load: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Contatti di segnale:

Diametro cavi: max. 2,5mm²
 Carico: max. 4A - 250VAC / 30VDC

Hinweis:

Zum Programmieren der Kontakte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Hint:


For programming the contacts read the manual.


Nota:

Per la programmazione dei contatti leggere il manuale.



Datum:	20.05.2022	Benennung:	Potentialfreie Kontakte / Potential free contacts
Bearbeitet:	B. Lehrer		
Geprüft:	M. Cimatti	Seite:	6/8
Revision:	Rev. D		Sicuro-24Z-US





grün / green / verde:

Netzbetrieb / Mains operation / Funzionamento da rete

orange / orange / arancione:

Batteriebetrieb / Battery operation / Funzionamento da batteria

rot / red / rosso:

Sammelstörung / Generic error / Avaria generica