



ACCIAIO


Hohe Schutzart und hohe Schlagfestigkeit. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Kappen aus Kunststoff, Scheibe aus Hartglas. Kappen und Scheibe fest mit dem Gehäuse verbunden. Lichtlenkung durch hochglänzenden Aluminium-Reflektor. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Displayscheiben. Explosionsgeschützt für Zone 2 (II 3G Ex nA IIB T4) und Zone 22 (II 3D Ex tD A22 T100). Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung.

Versionen für Wand- und Deckenanbau mit schwenkbarer Halterung oder für Kette / Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, grau (RAL 9003)
Kappen: Polycarbonat / Polybutylenterephthalat, grau (RAL 7040)
Scheibe: PMMA
Folie: PMMA, bedruckt
Reflektor: Aluminium, hochglänzend

Lebensdauer L_{50} : 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE


Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft
Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +50 °C
 Classic: 0 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III

ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176V–276V
Netzversorgung: 198V–254V/50Hz
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I








Wand- & Deckenanbau









Wand- & Deckenanbau schwenkbar






EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	 E	 LED	 t		 S~
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)							
37090	37091	37092	38 m	32	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA





CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	 E	 LED	 t	 Autotest	 Logica	 S~
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)								
15030	15030	15031	38 m	32	1 h / 3 h	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	10 VA

SICURO DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	 E	 LED	 P=
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)			
32055	38 m	32	4,3 W

SICURO ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	 E	 LED	 S~	 P=
Wandanbau (1-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau, Kette / Seil (2-seitige Kennzeichnung / Beleuchtung)				
31054	38 m	32	9,4 VA / 4,7 W	

Rettszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
19064	Rettszeichen-Displayscheibenset	

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung
20122	Schwenkbare Wandhalterung