


TRIANGLE




Gehäuse aus Edelstahlblech in weiß oder unlackiert in dreieckigem Design mit Lichtaustrittsfläche nach unten. High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Rettungswegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Versionen für Wandanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Poller (nur S230 und S24)

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Edelstahlblech, V2A, weiß (RAL 9010) Edelstahlblech, V2A	Farbstabilität:	3 SDCM
Scheibe:	PMMA, klar	Farbtemperatur:	4.000 K
Linse:	PMMA, klar	Farbwiedergabeindex:	70
Lebensdauer $L_{80B_{20}}$:	50.000 h	Optik-Schnittstelle:	LIFE
Inbetriebnahme:	Für Autotest sind Betriebsdauer, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar.		



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V / 50 Hz
Schaltung:	Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +45 °C
Schutzklasse:	I




DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V / 50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I
Netzversorgung (alt.):	90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.):	90 V – 276 V

Variante	Fläche 3,5 m	Fläche 7 m	Rettungsweg
LIFE	199 lm	203 lm	186 lm
Sicuro24 / Sicuro230	265 lm	271 lm	248 lm



Autotest / CableCom Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	Version	LED	$\Phi =$ 1 h	$\Phi =$ 3 h	$\Phi =$ 8 h		S~
--------------------------------------	-------------------------	----------------------------	---------	-----	--------------	--------------	--------------	--	----

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen

37270	37271	37272	V2A, weiß	1	Rettungsweg 248 lm	Rettungsweg 143 lm	Rettungsweg 50 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
					Fläche 3,5m/7m 265 lm / 271 lm	Fläche 3,5m/7m 152 lm / 157 lm	Fläche 3,5m/7m 53 lm / 54 lm		
37273	37274	37275	V2A	1	Rettungsweg 248 lm	Rettungsweg 143 lm	Rettungsweg 50 lm	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA
					Fläche 3,5m/7m 265 lm / 271 lm	Fläche 3,5m/7m 152 lm / 157 lm	Fläche 3,5m/7m 53 lm / 54 lm		


SICURO DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	Version	LED	$\Phi =$	P=
---------------------------	---------	-----	----------	----


Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen¹

32057	V2A, weiß	1	Rettungsweg 248 lm	3,8 W
			Fläche 3,5m/7m 265 lm / 271 lm	
32058	V2A	1	Rettungsweg 248 lm	3,8 W
			Fläche 3,5m/7m 265 lm / 271 lm	


¹ Für Poller zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.



Asymmetrisch breitstrahlend



Symmetrisch breitstrahlend bis 3,5 m



Symmetrisch breitstrahlend bis 7 m

Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
-	Symmetrisch breitstrahlende Linse für Montagehöhe 3,5 m
-	Symmetrisch breitstrahlende Linse für Montagehöhe 7 m
-	Asymmetrisch breitstrahlende Linse

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
F95940	Poller für S230 und S24, Edelstahlblech, V2A, weiß (RAL 9010)
F95941	Poller für S230 und S24, Edelstahlblech, V2A