



F30 / F50 / F70 LED

Kombinierte Allgemein- und Sicherheitsleuchte hoher Schutzart und hoher Schlagfestigkeit. Strahlerleuchte in Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit Scheibe aus Hartglas, mikroprismatisch und hochglänzendem Reflektor aus Aluminium. Scheibe mit dem Gehäuse durch Scharnier und Verschlüsse aus Edelstahl verbunden. Schwenkbare Halterung (+/- 180°). Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend oder asymmetrisch engstrahlend, veränderbar.

Versionen für Wand-, Decken- und Bodenanbau

Auch als Leuchte für Allgemeinbeleuchtung lieferbar

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Aluminium-Druckguss, grau (RAL 7040)
Scheibe:	Hartglas, mikroprismatisch
Reflektor:	Aluminium, hochglänzend
Lebensdauer $L_{80}B_{50}$:	50.000 h

Farbstabilität:	3 SDCM
Farbtemperatur:	4.000 K
Farbwiedergabeindex:	80



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung:	Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +45 °C (Leuchte) 0 °C bis +40 °C (Betriebsmittelgehäuse)
Schutzklasse:	I



DEZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III bei alleinigem Anschluss an Kleinspannung, I bei zusätzlichem Anschluss an Spannungen oberhalb von Kleinspannung

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	I

Variante	Bestellnummer	Typ	
LIFE ECO / Sicuro24 / Sicuro230 – mit symmetrisch oder asymmetrisch eingestelltem Reflektor	37219 / 37220 / 32071 / 31100	F30	1.800 lm
	37221 / 37222 / 32072 / 31101	F50	3.000 lm
	37223 / 37224 / 32073 / 31102	F70	4.000 lm



Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	$\Phi=$ 1 h	$\Phi=$ 3 h	$\Phi=$ 8 h		S~
------------------------	----------------------	-------------------------	-----	-------------	-------------	-------------	---	----

Wand-, Decken- oder Bodenbau¹

37219	37219	37220	33	1.050 lm	350 lm	130 lm	LIFE 12,8 V / 1,5 Ah	21 VA
37221	37221	37222	66	1.150 lm	380 lm	140 lm	LIFE 12,8 V / 1,5 Ah	31 VA
37223	37223	37224	99	1.080 lm	360 lm	135 lm	LIFE 12,8 V / 1,5 Ah	44 VA

SICURO DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	$\Phi=$	P=
------------------------	-----	---------	----

Wand-, Decken- oder Bodenbau²

32071	33	635 lm / 1.270 lm	8 W / 16 W
32072	66	690 lm / 1.380 lm	8 W / 16 W
32073	99	650 lm / 1.290 lm	8 W / 16 W

¹ Mit LIFE-ECO-Inverter-Modul 19391 und LED-Treiber, für Dauerschaltung und Bereitschaftsschaltung.

² Mit S24-Inverter-Modul G31446 und LED-Treiber, Lichtstrom / Leistung programmierbar über S24-Station.

³ Mit S230-Modul 17382 und LED-Treiber.

SICURO ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	$\Phi=$	S~	P=
-------------------------	-----	---------	----	----

Wand-, Decken- oder Bodenbau³

31100	33	1.800 lm	20,5 VA / 17 W
31101	66	3.000 lm	30,5 VA / 26 W
31102	99	4.000 lm	43 VA / 37 W

