




ALU-K

Gehäuse aus flachen Aluminium-Profilen mit eckigen Konturen und klarer Scheibe. High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Version für Deckenanbau

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Scheibe: PMMA, klar
Reflektor: Aluminium, glänzend

Lebensdauer $L_{80/20}$: 50.000 h
Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE

Netzversorgung:
198 V–254 V/50 Hz

Schaltung:
Dauer oder Bereitschaft

Umgebungstemperatur:
LTO: -20 °C bis +50 °C
Classic: 0 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
24 V +/- 20% DC

Netzversorgung:
24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
176 V–276 V


Netzversorgung:
198V–254V/50Hz

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C


Schutzklasse:
I




Asymmetrisch
breitstrahlend



Symmetrisch breit-
strahlend bis 3,5m



Symmetrisch breit-
strahlend bis 7m



Deckenanbau



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen								
37051	37052	37053	1	Rettungsweg 232 lm Fläche 234 / 238 lm	Rettungsweg 134 lm Fläche 135 / 137 lm	Rettungsweg 37 lm Fläche 38 / 38 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	Logica	S~
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen								
36051	36052	36053	1	Rettungsweg 232 lm Fläche 234 / 238 lm	Rettungsweg 156 lm Fläche 158 / 160 lm	NiMH 7,2V / 0,6 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA

DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen			
32017	1	Rettungsweg 232 lm Fläche 234 / 238 lm	3,8 W

ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 2 wechselbaren Linsen				
31017	1	Rettungsweg 232 lm Fläche 234 / 238 lm	8,3VA / 4,1 W	

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
F95724	Schutzkorb