

Reglette LED

Linienleuchte: Gehäuse aus Polycarbonat mit halbrundem Diffusor aus opalem Kunststoff (Polycarbonat) und transluzenten Kappen. Integrierter Schalter. Durch Steckverbindung direkt oder mittels Leitungen kombinierbar. Homogene Lichtabstrahlung, tief-breitstrahlend. Standard-Design in fünf verschiedenen Größen. Lineares LED-Modul. Elektronischer LED-Treiber.

Version für Wand- oder Deckenanbau.



Montagearten





Technische Daten

Montage: Wand- oder Deckenanbau
Gehäuse: Polycarbonat, weiß (RAL9010)
Abdeckung: Polycarbonat, opal
Betriebsgerät: elektronisch
Anschlussleitung: 1,5 m
Netzversorgung: 198V–254V/50Hz
Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

Lichttechnische Daten

Lebensdauer L_{80B20}: 30.000 h



Bestellnummer	Maße		
	L	B	H
B74040 / B74041	313 mm	22 mm	30 mm
B74042 / B74043	573 mm	22 mm	30 mm
B74044 / B74045	873 mm	22 mm	30 mm
B74046 / B74047	1.173 mm	22 mm	30 mm
B74048 / B74049	1.473 mm	22 mm	30 mm

Bestellnummer Typ



Bestellnummer	Typ	LED	T _c	R _a	P	Φ	η	m	
B74040	RegletteLED E 4W 3K	40	3.000 K	>80	4,0W	300lm	75lm/W	0,10 kg	1
B74041	RegletteLED E 4W 4K	40	4.000 K	>80	4,0W	320lm	80lm/W	0,10 kg	1
B74042	RegletteLED E 8W 3K	80	3.000 K	>80	8,0W	600lm	75lm/W	0,15 kg	1
B74043	RegletteLED E 8W 4K	80	4.000 K	>80	8,0W	640lm	80lm/W	0,15 kg	1
B74044	RegletteLED E 10W 3K	100	3.000 K	>80	9,5W	750lm	79lm/W	0,21 kg	1
B74045	RegletteLED E 10W 4K	100	4.000 K	>80	9,5W	800lm	84lm/W	0,21 kg	1
B74046	RegletteLED E 14W 3K	140	3.000 K	>80	13,5W	1.050lm	78lm/W	0,28 kg	1
B74047	RegletteLED E 14W 4K	140	4.000 K	>80	13,5W	1.120lm	83lm/W	0,28 kg	1
B74048	RegletteLED E 18W 3K	180	3.000 K	>80	16,5W	1.350lm	82lm/W	0,34 kg	1
B74049	RegletteLED E 18W 4K	180	4.000 K	>80	16,5W	1.440lm	87lm/W	0,34 kg	1