

Rondo LED

Anbauleuchte: Gehäuse aus Aluminium mit integriertem mikroprismatischen oder transluzenten Diffusor aus Kunststoff. Homogene Lichtverteilung, tief-breitstrahlend. Rundes LED-Modul. Elektronischer LED-Treiber.

Version für Deckenanbau und mit Zubehör für Seilpendel.



Montagearten



Montagearten mit Zubehör



Technische Daten

Montage: Deckenanbau, Seilpendel

Gehäuse: Stahlblech, grau (RAL 9006)

Diffusor: PMMA, mikroprismatisch oder transluzent

Betriebsgerät: elektronisch

Schutzart: IP20



Netzversorgung: 198V–254V/50Hz

Umgebungstemperatur: -20 bis +40 °C

Lichttechnische Daten

Lebensdauer L_{80B20}: 60.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM



Bestellnummer Typ



Deckenanbau, Diffusor mikroprismatisch

A17-10061CM	Rondo LED 1x36 4K M	1x36	80	4.000 K	>80	36 W	3.300 lm	92 lm/W	3,0 kg	1
--------------------	---------------------	------	----	---------	-----	------	----------	---------	--------	---

Deckenanbau, Diffusor transluzent

A17-10061CW	Rondo LED 1x36 4K W	1x36	80	4.000 K	>80	36 W	3.200 lm	89 lm/W	3,0 kg	1
--------------------	---------------------	------	----	---------	-----	------	----------	---------	--------	---

Montage- Zubehör bitte separat bestellen**Bestell-Nr. Beschreibung**

99-0157	Seilpendel-Set ¹ , max. 1.200 mm mit transparenter Leitung, 3 x 0,75 mm ²
99-0158	Seilpendel-Set ¹ , max. 1.200 mm mit transparenter Leitung, 5 x 0,75 mm ²

¹ 1 Stück pro Leuchte erforderlich