



PLURALUCE65

Gehäuse und Abdeckung im Flat-Design aus Edelstahlblech.

High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Versionen für Wand- und Deckenanbau

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Edelstahlblech, weiß (RAL 9003)
Edelstahlblech, V2A

Abdeckung: PMMA, klar

Linse: PMMA, klar

Lebensdauer $L_{80B_{20}}$: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE

Schaltung:

Dauer oder Bereitschaft

Netzversorgung:

198 V–254 V/50 Hz

Umgebungstemperatur:

LTO: -20 °C bis +50 °C

Classic: 0 °C bis +40 °C

Schutzklasse:

I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:

24 V +/- 20% DC

Netzversorgung:

24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:

III

ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:

176V–276V

Netzversorgung:


198V–254V/50Hz

Umgebungstemperatur:


-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:


I




Asymmetrisch
breitstrahlend




Symmetrisch
breitstrahlend




Asymmetrisch
tiefstrahlend



Symmetrisch
tiefstrahlend



Deckenanbau



Ausleger



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h	Batterie	S~
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß								
37186	37187	37188	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A								
37192	37193	37194	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß								
37183	37184	37185	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A								
37189	37190	37191	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest Batterie	Logica Batterie	S~
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß								
36090	36091	36092	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A								
36096	36097	36098	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß								
36087	36088	36089	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A								
36093	36094	36095	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA

SICURO[®] DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß			
32044	1	238 lm	3,8 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A			
32046	1	238 lm	3,8 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß			
32048	1	225 lm	3,8 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A			
32050	1	225 lm	3,8 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß			
32043	1	240 lm	3,8 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A			
32045	1	240 lm	3,8 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß			
32047	1	270 lm	3,8 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A			
32049	1	270 lm	3,8 W

SICURO[®] ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß				
31042	1	238 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A				
31044	1	238 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß				
31046	1	225 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A				
31048	1	225 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß				
31041	1	240 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A				
31043	1	240 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß				
31045	1	270 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau ¹ / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A				
31047	1	270 lm	8,3VA	4,1 W

¹Für Wandanbau zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
F95806-RAL9003	Ausleger, weiß	F95806-INOX	Ausleger, V2A



PLURALUCE65

Hohe Schutzart. Gehäuse und Abdeckung im Flat-Design aus Edelstahlblech. High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx)

Version für Deckeneinbau

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Edelstahlblech, weiß (RAL 9003)
Edelstahlblech, V2A

Abdeckung: PMMA, klar

Linse: PMMA, klar

Lebensdauer $L_{80B_{20}}$: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE

Netzversorgung: 198V–254V/50Hz

Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +50 °C
Classic: 0 °C bis +40 °C

Schaltung: Dauer oder Bereitschaft

Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC

Schutzklasse: III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176 V–276 V


Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz


Schutzklasse: I




Asymmetrisch
breitstrahlend




Symmetrisch
breitstrahlend




Asymmetrisch
tiefstrahlend



Symmetrisch
tiefstrahlend



Deckeneinbau



Modulgehäuse Einzelbatterie+S230/S24



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß								
37210	37211	37212	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A								
37216	37217	37218	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß								
37207	37208	37209	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A								
37213	37214	37215	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h		Autotest		Logica	S~
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß										
36114	36115	36116	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A										
36120	36121	36122	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß										
36111	36112	36113	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A										
36117	36118	36119	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß			
32052	1	238 lm	3,8 W
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A			
32054	1	238 lm	3,8 W
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß			
32051	1	240 lm	3,8 W
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A			
32053	1	240 lm	3,8 W

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß				
31050	1	238 lm	8,3VA / 4,1 W	
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A				
31052	1	238 lm	8,3VA / 4,1 W	
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß				
31049	1	240 lm	8,3VA / 4,1 W	
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A				
31051	1	240 lm	8,3VA / 4,1 W	