

MAXIMA

Hohe Schutzart. Gehäuse mit konvexer Lichtaustrittsfläche und klarer Scheibe. Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten bei allen Versionen. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien.

Versionen für Wandanbau, Deckenanbau und Ausleger oder mit zusätzlichem Zubehör für Pendel und Kette / Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Polycarbonat, grau (RAL 7035)
Polyester, grau (RAL 7035)

Scheibe: Polycarbonat, klar

Lebensdauer $L_{80B_{50}}$: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE

Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz

Umgebungstemperatur: LTO : -20 °C bis 50 °C
Classic: 0 °C bis +40 °C

Schaltung: Dauer oder Bereitschaft

Schutzklasse: II

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC

Schutzklasse: III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176 V–276 V


Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz


Schutzklasse: II




Wandanbau




Deckenanbau ohne Adapter




Deckenanbau mit Adapter



Rohrpendel



Ausleger



Kette / Seil



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					
------------------------	----------------------	-------------------------	---	---	--	---	---

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)

37054	37055	37056	32 m	2	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
-------	-------	-------	------	---	-----------------	------------------------	---------

Deckenanbau, Pendel, Ausleger, Kette / Seil (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)¹

37057	37058	37059	32 m	2	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
-------	-------	-------	------	---	-----------------	------------------------	---------

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					Autotest		Logica	
------------------------	----------------------	-------------------------	---	---	---	---	----------	---	--------	---

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)

36054	36055	36056	32 m	2	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah		NiMh 7,2V / 1,2 Ah		8 VA
-------	-------	-------	------	---	-----------	--------------------	--	--------------------	--	------

Deckenanbau, Pendel, Ausleger, Kette / Seil (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)¹

36057	36058	36059	32 m	2	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah		NiMh 7,2V / 1,2 Ah		8 VA
-------	-------	-------	------	---	-----------	--------------------	--	--------------------	--	------

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
------------------------	---	---	---

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)

32018	32 m	2	2,9 W
-------	------	---	-------

Deckenanbau, Pendel, Ausleger, Kette / Seil (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)¹

32019	32 m	2	2,9 W
-------	------	---	-------

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
-------------------------	---	---	---	---

Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung)

31018	32 m	2	7,4 VA / 3,5 W
-------	------	---	----------------

Deckenanbau, Pendel, Ausleger, Kette / Seil (2-seitige Rettungswegkennzeichnung)¹

31019	32 m	2	7,4 VA / 3,5 W
-------	------	---	----------------

¹ Für Pendel- und Ketten-/Seilmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	
29002	Rettungszeichenfolienset	
16917M	Rettungszeichenfolienset	

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
F95700	Deckenmontage-Adapter (Leitungsverlegung Aufputz)
F95510	Rohrpendel, rund, 500 mm
F95511	Rohrpendel, rund, 1.000 mm
F95512	Rohrpendel, rund, 1.500 mm
3723	Kettenmontage-Adapter
F95032K	Schutzkorb

Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung	
29001	Rettungszeichenfolienset	