



## KUBUS65

**Gehäuse aus Stahlblech- bzw. Edelstahlblech mit Rahmenblende und klarer Scheibe.** Lichtlenkung durch glänzenden Aluminium-Reflektor. Ausführung in Stahlblech nur für den Innenbereich geeignet.

Version für Deckenanbau

### MONTAGEARTEN



### TECHNISCHE DATEN

**Gehäuse:** Stahlblech, weiß (RAL 9003)  
Edelstahlblech, V2A

**Abdeckung:** PMMA-Scheibe, klar

**Reflektor:** Aluminium, glänzend

**Lebensdauer  $L_{80B_{20}}$ :** 50.000 h

**Farbstabilität:** 3 SDCM



### EINZELBATTERIE

**Netzversorgung:** 198 V–254 V/50 Hz

**Umgebungstemperatur:** LTO: -20 °C bis +50 °C  
Classic: 0 °C bis +40 °C

**Schaltung:** Dauer oder Bereitschaft

**Schutzklasse:** I

### DEZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:** 24V +/- 20% DC

**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C

**Netzversorgung:** 24V +/- 20% DC

**Schutzklasse:** III


### ZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:** 176 V–276 V


**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C

**Netzversorgung:** 198V–254V/50Hz

**Schutzklasse:** I



Lichtverteilungskurve



Deckenanbau



## EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung								
37060	37061	37062	48	336 lm	168 lm	46 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Version in V2A								
37066	37067	37068	48	336 lm	168 lm	46 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	Logica	
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung								
36060	36061	36062	48	336 lm	227 lm	NiMH 7,2V / 0,6 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	10 VA
Version in V2A								
36072	36073	36074	48	336 lm	227 lm	NiMH 7,2V / 0,6 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	10 VA



## DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung			
32020	48	350 lm	4,3 W
Version in V2A			
32022	48	350 lm	4,3 W



## ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung				
31020	48	350 lm	9,4 VA / 4,7 W	
Version in V2A				
31022	48	350 lm	9,4 VA / 4,7 W	

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
F95607	Schutzkorb