




PIANA LED

Rettszeichenleuchte mit eckigem Gehäuse, Frame-Display und Light-Guide-Panel. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Folien.

Version für Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau und Seilpendel

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: ABS (RAL 9003)
Rahmen: ABS (RAL 9003)
Folie: PMMA, bedruckt



EINZELBATTERIE

Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz
Schaltung: Dauer oder Bereitschaft

Umgebungstemperatur: LTO : -20 °C bis +50 °C
 Classic: 0 °C bis +40 °C
Schutzklasse: II

DEZENTRALE VERSORGUNG


Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC
Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176 V–276 V
Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz


Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: II




Wandanbau



Deckenanbau



Deckeneinbau



Seilpendel



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					
Wandanbau, Deckenanbau							
37168	37169	37170	24 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37171	37172	37173	30 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Seilpendel							
37174	37175	37176	24 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37177	37178	37179	24 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer						
Wandanbau, Deckenanbau						
N94100AT	24 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94101AT	24 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94110AT	30 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94111AT	30 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
Seilpendel						
N94102AT	24 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94103AT	24 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94112AT	30 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94113AT	30 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	

SICURO^{LED} DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
Wandanbau, Deckenanbau			
32085	24 m	28	2,9 W
32086	30 m	28	2,9 W
Seilpendel			
32087	24 m	28	2,9 W
32088	30 m	28	2,9 W

SICURO^{LED} ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
Wandanbau, Deckenanbau				
31116	24 m	28	7,4 VA / 3,5 W	
31117	30 m	28	7,4 VA / 3,5 W	
Seilpendel				
31118	24 m	28	7,4 VA / 3,5 W	
31119	30 m	28	7,4 VA / 3,5 W	

Montage-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung
EW 24m	EW 30m	
	F94001	Deckeneinbauset
F94002		Deckeneinbauset

Rettingszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Beschreibung						
EW 24m	EW 30m							
	E16030M	Rettingszeichenfolienset						
E16029M		Rettingszeichenfolienset						
E16031M		Rettingszeichenfolie						
	E16032M	Rettingszeichenfolie						