




TRIANGLE


Gehäuse aus Edelstahlblech in dreieckigem Design mit Lichtaustrittsfläche nach unten. High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Versionen für Wandanbau oder mit zusätzlichem Zubehör für Poller

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9003)
Edelstahlblech, V2A

Abdeckung: PMMA, transparent

Linse: PMMA

Lebensdauer $L_{80/B_{20}}$: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM



EINZELBATTERIE

Netzversorgung: 198 V–254 V/50 Hz

Umgebungstemperatur: LTO: -20 °C bis +50 °C
Classic: 0 °C bis +40 °C

Schaltung: Dauer oder Bereitschaft

Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Netzversorgung: 24 V +/- 20% DC

Schutzklasse: III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung: 176 V–276 V


Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C

Netzversorgung: 198V–254V/50Hz


Schutzklasse: I




Asymmetrisch
breitstrahlend




Symmetrisch breit-
strahlend bis 3,5m




Symmetrisch breit-
strahlend bis 7m




Wandanbau (S24, S230, Classic-Batterie)



Wandanbau (Titanium-Batterie)



Polleranbau (S24, S230)



Einzelbatterie-Box (Classic-Batterie, IP65)



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
------------------------	----------------------	-------------------------	-----	-------	-------	-------	--	----

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß

37270	37271	37272	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 113 lm	Rettungsweg 32 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 124 / 120 lm	Fläche 35 / 34 lm		

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A

37273	37274	37275	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 113 lm	Rettungsweg 32 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 124 / 120 lm	Fläche 35 / 34 lm		

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h		Autotest		Logica	S~
------------------------	----------------------	-------------------------	-----	-------	-------	--	----------	--	--------	----

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß

36123	36124	36125	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 132 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 144 / 140 lm			

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A

36129	36130	36131	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 132 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 144 / 140 lm			



DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
------------------------	-----	---	----

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß

32057	1	Rettungsweg 196 lm	3,8 W
		Fläche 214 / 209 lm	

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A

32058	1	Rettungsweg 196 lm	3,8 W
		Fläche 214 / 209 lm	



ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
-------------------------	-----	---	----	----

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß

31056	1	Rettungsweg 196 lm	8,3VA / 4,1 W
		Fläche 214 / 209 lm	

Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A

31057	1	Rettungsweg 196 lm	8,3VA / 4,1 W
		Fläche 214 / 209 lm	

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
-------------	--------------

F95940	Polter, weiß
--------	--------------

F95941	Polter, V2A
--------	-------------